Technisches Datenblatt:

## PIPE HANDLER



## **Technische Merkmale**

- Max. Tragfähigkeit 14000 kg / 30865 lbs.
- Max. Rohrdurchmesser 1016 mm / 40".
- Erhöhter Komponentenschutz für weniger Ausfallzeiten.
- Komplette Greiferöffnung, erhöhte Effizienz beim Beladen von palettierten Lasten.
- · Gummibeschichtete Zinkenpolster.
- Gabelabmessungen: 120 x 240 x 2400 mm / 4.7 x 9.4 x 94.5".
- Dünnere Gabeln (90 mm) auf Anfrage erhältlich.
- Gabeln können im schwimmenden oder festen Modus verwendet werden.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PH 2100 / 8000 - 939231].

## Kundenvorteile

- Steigert die Arbeitssicherheit & Produktivität bei allen Rohrarbeiten.
- Perfekter Halt der Rohre dank seines mobilen Greifers mit hydraulischen Zinkenpads - erhöhte Sicherheit auf unebenem Gelände.
- Pad am Ende des Greifers gewährleistet vollständiges Schließen & verhindert das Wegrutschen der Rohre.
- Separate Steuerung von Greifer & Zinkenpads für mehr Genauigkeit.
- Mehrfachnutzung: kann zum Transport anderer Lasten verwendet werden.



Technische Merkmale		PH 2100 / 8000 PH 2500 / 14000			
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		586	891		
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		8000	14000		
Gewicht					
Gewicht (kg)		2200	3800		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamtlänge (mm)	l1	2143	3104		
Gabelquerschnitt X Gabeln Breite X Gabeln Länge (mm)	s	70 X 200 X 1500	120 X 200 X 2400		
Breite (mm)		2115	2444		
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1387	2068		
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	3286	4699		
Durchmesser Minimum / Durchmesser Maximum (mm)		80 / 850	80 / 1016		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					

Machines compatibility	PH 2100 / 8000	PH 2500 / 14000		
Teile-Nummer E-RECO	939231	939332		
MHT 790	Х			
MHT 790 Mining ST5	X			
MHT 790 ST5	X			
MHT 10130	X	X		
MHT 10135 ST5	X			
MHT 10160 ST5	X			
MHT 10180		X		
MHT 10200 ST5	X	X		
MHT 10230		X		
MHT 11250 Mining ST5		Х		
MHT 11250 ST5	·	X		
MHT 12330	X	X		
MHT-X 790 ST3A	X			
MHT-X 10135 ST3A	X			
MHT-X 10160 ST3A	X			
MHT-X 10200 ST3A	X	X		
MHT-X 11250 Mining	·	X		
MHT-X 11250 ST3A	•	Х		
MHT-X 12330	X	X		
MHT-X 790 OLD	Х			
MHT-X 790 Mining OLD	Х			

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)