

技術シート：

# PIPE HANDLER





## 諸元

- Maximum capacity 14000 kg / 30865 lbs.
- Max. pipe diameter 1016 mm / 40".
- Increased component protection for less downtimes.
- Complete grapple opening, increased efficiency when loading palletized loads.
- Rubber-covered tine pads.
- Fork dimensions: 120 x 200 x 2400 mm / 4.7 x 8 x 94.5".
- Forks can be used in floating or fixed mode.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PH 2100 / 8000 - 939231].

## お客様のメリット

- Increases working safety & output on all pipe-handling applications.
- Perfect upholding of pipes thanks to its mobile grapple with hydraulic tine pads- increased safety on rough terrain.
- "Appendix" at the end of the grapple, ensures complete closing & prevents the pipes from sliding away.
- Separated control of grapple & tine pads for more accuracy.
- Increased polyvalence: can be used to handle other loads.

諸元		PH 2100 / 8000	PH 2500 / 14000
重心位置までの距離 (mm)		586	891
<b>キャパシティー</b>			
諸元 (kg)		8000	14000
<b>重量</b>			
重量 (kg)		2200	3800
<b>仕様</b>			
全長 (mm)	l1	2143	3104
フォーク厚 X フォーク幅 X フォーク長 (mm)	s	70 X 200 X 1500	120 X 200 X 2400
幅 (mm)		2115	2444
全閉時クラブ高 (mm)	h33	1387	2068
全開時クラブ高 (mm)	h34	3286	4699
最小直径 / 最大直径 (mm)		80 / 850	80 / 1016
<b>ワーキング パラメーター</b>			
機械設備			

マシンの互換性		PH 2100 / 8000	PH 2500 / 14000
<b>参照番号 E-RECO</b>		939231	939332
MHT 790 Mining ST5		X	-
MHT 790 ST5		X	-
MHT 10135 ST5		X	-
MHT 10160 ST5		X	-
MHT 10200 ST5		X	X
MHT 11250 Mining ST5		-	X
MHT 11250 ST5		-	X
MHT 12330		X	X
MHT-X 790 ST3A		X	-
MHT-X 10135 ST3A		X	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-
MHT-X 10200 ST3A		X	X
MHT-X 11250 Mining		-	X
MHT-X 11250 ST3A		-	X
MHT-X 12330		X	X
MHT 790 <b>OLD</b>		X	-
MHT 10130 <b>OLD</b>		X	X
MHT 10180 <b>OLD</b>		-	X
MHT 10230 <b>OLD</b>		-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes