

Ficha técnica :

MANIPULADOR DE TUBOS



Benefícios para o cliente

- Aumenta a segurança & a produtividade no trabalho em todas as aplicações de operações com tubos.
- Sustentação perfeita de tubos graças à sua garra móvel com almofadas dentadas hidráulicas - maior segurança em terrenos acidentados.
- "Apêndice" no final da garra, garante completo fechamento & evita que os tubos deslizem.
- Controle separado da garra & almofadas dentadas para mais precisão.
- Polivalência aumentada: pode ser usado para lidar com outras cargas.

Características técnicas

- Capacidade máxima 14.000 kg / 30865 lbs.
- Diâmetro máximo do tubo 1.016 mm / 40".
- Maior proteção do componente para menos tempo de inatividade.
- Abertura completa da garra, maior eficiência ao carregar cargas paletizadas.
- Proteção revestidas de borracha.
- Dimensões do garfo: 120 x 240 x 2400 mm / 4,7 x 9,4 x 94,5 ".
- Mais fino garfos (90 mm) disponíveis mediante solicitação.
- Os garfos podem ser usados no modo flutuante ou fixo.

Technical characteristics		PH 2100 / 8000		PH 2500 / 14000	
Distância do centro de gravidade (mm)		586		891	
Capacities					
Capacidade (kg)		8000		14000	
Weight					
Peso (kg)		2200		3800	
Weight and dimensions					
Comprimento total (mm)		I1	2143		3104
Secção do garfo X Largura dos garfos X Comprimento dos garfos (mm)		s	70 X 260 X 1200		120 X 240 X 2400
Largura (mm)			2115		2444
Altura garra fechada (mm)		h33	1387		2068
Altura garra aberta (mm)		h34	3286		4699
Diâmetro mínimo / Diâmetro máximo (mm)			80 / 850		80 / 1016
Working Parameters					
Equipamento da máquina					

Máquina de compatibilidades	PH 2100 / 8000		PH 2500 / 14000	
Número de referência E-RECO	939231		939332	
MHT 790 Mining ST5	X		-	
MHT 790 ST5	X		-	
MHT 10135 ST5	X		-	
MHT 10160 ST5	X		-	
MHT 10200 ST5	X		X	
MHT 11250 Mining ST5	X		X	
MHT 11250 ST5	-		X	
MHT 12330	X		X	
MHT-X 790 Mining	X		-	
MHT-X 790 ST3A	X		-	
MHT-X 10135 ST3A	X		-	
MHT-X 10160 ST3A	X		-	
MHT-X 10200 ST3A	X		X	
MHT-X 11250 Mining	X		X	
MHT-X 11250 ST3A	-		X	
MHT-X 12330	X		X	
MHT 790 OLD	X		-	
MHT 10130 OLD	X		X	
MHT 10180 OLD	-		X	
MHT 10230 OLD	-		X	
MHT-X 790 OLD	X		-	

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes