

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# PIPE HANDLER



## Customer benefits

- Increases working safety & output on all pipe-handling applications.
- Perfect upholding of pipes thanks to its mobile grapple with hydraulic tine pads- increased safety on rough terrain.
- "Appendix" at the end of the grapple, ensures complete closing & prevents the pipes from sliding away.
- Separated control of grapple & tine pads for more accuracy.
- Increased polyvalence: can be used to handle other loads.

## Technical characteristics

- Maximum capacity 14000 kg / 30865 lbs.
- Max. pipe diameter 1016 mm / 40".
- Increased component protection for less downtimes.
- Complete grapple opening, increased efficiency when loading palletized loads.
- Rubber-covered tine pads.
- Fork dimensions: 120 x 240 x 2400 mm / 4.7 x 9.4 x 94.5".
- Thinner forks (90 mm) available upon request.
- Forks can be used in floating or fixed mode.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PH 2100 / 8000 - 939231].

| Technical characteristics                       |     | PH 2100 / 8000  | PH 2500 / 14000  |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|
| Distance to center of gravity (mm)              |     | 586             | 891              |
| Capacities                                      |     |                 |                  |
| Capacity (kg)                                   |     | 8000            | 14000            |
| Weight                                          |     |                 |                  |
| Overall weight (kg)                             |     | 2200            | 3800             |
| Weight and dimensions                           |     |                 |                  |
| Overall length (mm)                             | I1  | 2143            | 3104             |
| Forks section X Forks width X Forks length (mm) | s   | 70 X 260 X 1200 | 120 X 240 X 2400 |
| Width (mm)                                      |     | 2115            | 2444             |
| Closed grab height (mm)                         | h33 | 1387            | 2068             |
| Opened grab height (mm)                         | h34 | 3286            | 4699             |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm)        |     | 80 / 850        | 80 / 1016        |
| Working Parameters                              |     |                 |                  |
| Machine Equipment                               |     |                 |                  |

| Совместимость с машинами   | PH 2100 / 8000 | PH 2500 / 14000 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Reference number E-RECO    | 939231         | 939332          |
| MHT 790 Mining ST5         | X              | -               |
| MHT 790 ST5                | X              | -               |
| MHT 10135 ST5              | X              | -               |
| MHT 10160 ST5              | X              | -               |
| MHT 10200 ST5              | X              | X               |
| MHT 11250 Mining ST5       | X              | X               |
| MHT 11250 ST5              | -              | X               |
| MHT 12330                  | X              | X               |
| MHT-X 790 Mining           | X              | -               |
| MHT-X 790 ST3A             | X              | -               |
| MHT-X 10135 ST3A           | X              | -               |
| MHT-X 10160 ST3A           | X              | -               |
| MHT-X 10200 ST3A           | X              | X               |
| MHT-X 11250 Mining         | X              | X               |
| MHT-X 11250 ST3A           | -              | X               |
| MHT-X 12330                | X              | X               |
| MHT 790 <span>OLD</span>   | X              | -               |
| MHT 10130 <span>OLD</span> | X              | X               |
| MHT 10180 <span>OLD</span> | -              | X               |
| MHT 10230 <span>OLD</span> | -              | X               |
| MHT-X 790 <span>OLD</span> | X              | -               |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                   |  |                            |  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|                  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|                  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта