

Scheda tecnica :

# **FORCA PER SACCONI BIG BAG**



## **Specifiche tecniche**

- Capacità totale max. di 4000 kg / 8820 lb con 4 punti di carico con una capacità di 1000 kg / 2205 lb ciascuno.
- 4 fermi per evitare lo scivolamento dei sacconi.
- Stabilizzatore per borse anti-oscillazione: aumenta la stabilità.

## **Vantaggi per i clienti**

- Aumenta l'efficienza e la sicurezza nella gestione dei big bag.
- Struttura in tubolari per evitare il rischio di danneggiare i sacconi
- Struttura rialzata: previene eventuali danni al tetto del rimorchio durante il caricamento.
- Gestisce borse indifferentemente grandi con 1, 2 o 4 manici.

Specifiche tecniche		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Distanza dal centro di gravità (mm)		388	459
<b>Capacità</b>			
Capacità (kg)		2400	4000
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		186	285
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1322	1322
Lunghezza totale (mm)	l1	1643	2181
Larghezza forche (mm)	b5	750	700
Larghezza (mm)		1356	1356
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		X	X

Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Codice	52781808	52691660
Codice piastra pala compatta	52578030	-
Attacco 4 punti	52742058	-
Attacco Euro	52742059	-
ALT950	X	-
GCT 3-14	X	-
GCT 3-14 +	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	X	-
MLT 625 e	X	-
MLT 630-115 (S1)	X	-
MLT 630-115 (S2)	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-
MLT 730-115 V (S1)	X	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-
MLT 733-115	X	-
MLT 733-115 (S2)	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	-
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLT-X 625-75 H	X	-
MLT-X 732	X	-
MLT-X 735 T LSU	X	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLT-X 741 T LSU	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	-
MLT-X 850-145 V+	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	-
MT 420 H	X	-
MT 625 e	X	-
MT 625 H	X	-
MT 625 H Comfort	X	-
MT 625 HA	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-


Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MT 1440	X	-
MT 1440 e	X	-
MT 1840	X	-
MT 1840 A	X	-
MT 1840 e	X	-
MT 1840 HA	X	-
MTX 735	X	-
MT-X 1135	X	-
MT-X 1440	X	-
MT-X 1440 A	X	-
MT-X 1840	X	-
MT-X 1840 A	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 P	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 415 H	X	-
ULM 415 H	X	-
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 630-105 V ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 730-115 V ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>	X	-
MLT 845-100 H <small>OLD</small>	X	-
MLT 845-120 <small>OLD</small>	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	X	-
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 737-130 PS+ <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 840-140 PS+ <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 845-120 <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 845-120 H <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 961-145 V+ L <small>OLD</small>	X	X
MLT-X 1035 LT LSU <small>OLD</small>	X	-
MLT-X 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>	X	-
MT 733 Easy <small>OLD</small>	X	-
MT 933 Easy <small>OLD</small>	X	-
MT 1033 easy <small>OLD</small>	X	-
MT 1135 H easy ST5 <small>OLD</small>	X	-
MT 1135 ST5 <small>OLD</small>	X	-
MT 1335 <small>OLD</small>	X	-
MT 1335 ST5 <small>OLD</small>	X	-
MT 1440 A <small>OLD</small>	X	-
MT 1440 HA <small>OLD</small>	X	-
MT-X 733 <small>OLD</small>	X	-
MTX 1033 <small>OLD</small>	X	-
<b>Codice E-RECO</b>	<b>931627</b>	-
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

Compatibilità della macchina	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

## Forca per sacconi Big Bag - Disegno quotato





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes