

Karta danych technicznych :

UCHWYT DO BIG BAG-ÓW



Charakterystyka techniczna

- Maksymalny udźwig całkowity 4000 kg / 8820 lb.
- 4 punkty mocujące o nośności 1000 kg / 2205 lb każdy.
- 4 ograniczniki przesuwu ładunku rozmieszczone na wszystkich ramionach aby nie dopuścić do zsunięcia big bagów .
- Przeciwpzechyłowy drążek stabilizacyjny zwiększa stabilność.

Korzyści dla klienta







- Zapewnia sprawny i bezpieczny transport big bagów.
- Konstrukcja wykonana z rur - ogranicza ryzyko uszkodzenia lub upadku big bagów.
- Konstrukcja uniemożliwia uszkodzeniu dachu naczepy podczas załadunku.
- Umożliwia transport każdego rodzaju big bagów za pomocą 1, 2 lub 4 uchwytów.

Charakterystyka techniczna		HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Odległość od środka ciężkości (mm)		388	459
Pojemność			
Pojemność (kg)		2400	4000
Weight			
Masa całkowita (kg)		186	285
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1322	1322
Długość całkowita (mm)	l1	1643	2181
Szerokość z widłami (mm)	b5	750	700
Szerokość (mm)		1356	1356
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny		✕	✕

Kompatybilność maszyn	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
Numer katalogowy	52781808	52691660
Numer katalogowy - karetki ładowarki burtowej	52578030	-
Karetki 4-punktowa	52742058	-
Karetki Euro	52742059	-
ALT950	X	-
GCT 3-14	X	-
GCT 3-14 +	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	X	-
MLT 625 e	X	-
MLT 630-115 (S1)	X	-
MLT 630-115 (S2)	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-
MLT 730-115 V (S1)	X	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-
MLT 733-115	X	-
MLT 733-115 (S2)	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	-
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLFX 625-75 H	X	-
MLFX 732	X	-
MLFX 735 T LSU	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	-
MLFX 741 T LSU	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	-
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	-
MT 420 H	X	-
MT 625 e	X	-
MT 625 H	X	-
MT 625 H Comfort	X	-
MT 625 HA	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-

Kompatybilność maszyn	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MT 1440	X	-
MT 1440 e	X	-
MT 1840	X	-
MT 1840 e	X	-
MT-FX 735	X	-
MT-FX 1135	X	-
MT-FX 1440	X	-
MT-FX 1840	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 P	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 412 H	X	-
ULM 415 H	X	-
ULM 415 H	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-
MLT 845-100 H OLD	X	-
MLT 845-120 OLD	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	-
MLT-FX 737-130 PS+ OLD	X	-
MLT-FX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	-
MLT-FX 741-140 V+ S1 OLD	X	-
MLT-FX 840-140 PS+ OLD	X	-
MLT-FX 845-120 OLD	X	-
MLT-FX 845-120 H OLD	X	-
MLT-FX 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT-FX 1035 LT LSU OLD	X	-
MLT-FX 1040-140 PS+ L OLD	X	-
MT 733 Easy OLD	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-
MT 1335 OLD	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-
MT 1440 A ST4 OLD	X	-
MT 1440 HA ST4 OLD	X	-
MT 1840 A STG4 OLD	X	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-
MT-FX 733 OLD	X	-
MT-FX 1033 OLD	X	-
MT-FX 1440 A OLD	X	-
MT-FX 1840 A OLD	X	-
Numer katalogowy E-RECO	931627	-
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-FX 1645	X	-
MRT-FX 1845	X	-
MRT-FX 2145	X	-
MRT-FX 2260	X	-
MRT-FX 2545	X	-
MRT-FX 2570	X	-
MRT-FX 2660	X	-
MRT-FX 3060	X	-
MRT-FX 3570	X	-
MRT-FX 3570 ES	X	-

Kompatybilność maszyn	HBB 1500 / 2400	HBB 2100 / 4000
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

Uchwyt do Big Bag-ów - Rysunek wymiarowy





Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes