

Technisches Datenblatt :

# **GREIFER FÜR QUADERBALLEN**



## **Kundenvorteile**

- Hohe Kapazität & Leistung für intensive Strohstapelung
- Seitenklemmenkinematik: für leichtes Stapeln unter dem Dach
- Gute Ballenpenetration & Aufrechterhaltung
- Mögliche Handhabung & Rotation eines einzelnen Ballens.






## **Technische Merkmale**

- Kapazität: 2100 kg / 4631 lb / 5 Ballen (700 mm / 28 in hoch).
- Verstärkter Rahmen & Greiferstruktur für raue Arbeitsbedingungen.
- 2x 7 geschmiedete Zähne, Ø 25 mm / 1 in Länge 340 mm / 13 in.
- 3x untere Zinken, Ø 40 mm / 2 in Länge 1000 mm / 39 in.
- Synchronisierter Verschluss.



[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLBS 2x7 / 2100 - 52000015].

Kapazität		CLBS 2x7 / 2100
Tragfähigkeit (kg)		2100
Gewicht		
Gewicht (kg)		760
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	3010
Gesamtlänge (mm)	l1	1590
Gabeln Länge (mm)	l	1000
Breite (mm)		1800
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Zinken / Finger		14 / 3
Öffnung Minimum (mm)		420
Öffnung Maximum (mm)		1570
3 runde Ballen max. Durchmesser (mm)		1800
3 Quaderballen max. Höhe (mm)		1200

Maschinenkompatibilitäten		CLBS 2x7 / 2100
Teile-Nummer		52000015
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

### Greifer für Quaderballen - Maßzeichnung



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes