

Technisches Datenblatt :

# LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN- LEICHTGUTSCHAUFEL



## Technische Merkmale

- Schüttgutschaufel geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  /  $62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Verstärkte Konstruktion (Boden, Schaufel und Seiten).

## Kundenvorteile

- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Holzhackschnitzel, Mineralfutter usw.)
- Moderne Konstruktion mit maximaler Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Form mit 3°-Winkel für schnelles Be- und Entladen.
- 500 HB geschraubte Schürfleiste (LDR) für mehr Langlebigkeit.

| Technische Merkmale                   |     | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|---------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm)          |     | 621                 | 595                 |
| <b>Kapazität</b>                      |     |                     |                     |
| Tragfähigkeit (kg)                    |     | 3205                | 3640                |
| Kuppelkapazität (l)                   |     | 4007                | 4550                |
| Gestrichene Tragfähigkeit (l)         |     | 3195                | 3617                |
| <b>Gewicht</b>                        |     |                     |                     |
| Gewicht (kg)                          |     | 1310                | 1400                |
| <b>Gewicht und Reifengröße</b>        |     |                     |                     |
| Gesamthöhe (mm)                       | h17 | 1617                | 1677                |
| Gesamtlänge (mm)                      | l1  | 1896                | 1896                |
| Breite (mm)                           |     | 2500                | 2700                |
| Tiefe (mm)                            | p5  | 1700                | 1700                |
| <b>Arbeitsparameter</b>               |     |                     |                     |
| Maschinenausrüstung                   |     | ✕                   | ✕                   |
| <b>Sonstige Daten für Anbaugeräte</b> |     |                     |                     |
| Verschleißplatte Härte                |     | 500                 | 500                 |

| Maschinenkompatibilitäten                        | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR) | 52603178            | 52000508            |
| MLT 850-145 V+                                   | X                   | X                   |
| MLT 961-160 V+ L                                 | X                   | X                   |
| MLFX 850-145 V+                                  | X                   | X                   |
| MLFX 961-160 V+ L                                | X                   | X                   |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                      | X                   | X                   |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                     | X                   | X                   |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                                |                                 |                                                                                    |                            |                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | Keine Vorbereitung erforderlich |   | Hydraulikleitung           |   | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes