

Technisches Datenblatt :

# LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLUMEN- LEICHTGUTSCHAUFEL



## Technische Merkmale

- Schüttgutschaufel geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  /  $62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Verstärkte Konstruktion (Boden, Schaufel und Seiten).

## Kundenvorteile

- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Holzhackschnitzel, Mineralfutter usw.)
- Moderne Konstruktion mit maximaler Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Form mit 3°-Winkel für schnelles Be- und Entladen.
- 500 HB geschraubte Schürfleiste (LDR) für mehr Langlebigkeit.

Technische Merkmale		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		621	595
<b>Kapazität</b>			
Tragfähigkeit (kg)		3205	3640
Kuppelkapazität (l)		4007	4550
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		3195	3617
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		1310	1400
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Gesamthöhe (mm)	h17	1617	1677
Gesamtlänge (mm)	l1	1896	1896
Breite (mm)		2500	2700
Tiefe (mm)	p5	1700	1700
<b>Arbeitsparameter</b>			
Maschinenausrüstung		✕	✕
<b>Sonstige Daten für Anbaugeräte</b>			
Verschleißplatte Härte		500	500

Maschinenkompatibilitäten	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	52603178	52000508
MLT 850-145 V+	x	x
MLT 961-160 V+ L	x	x
MLFX 850-145 V+	x	x
MLFX 961-160 V+ L	x	x
MLT 961-145 V+ L <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 3px; padding: 0 2px;">OLD</span>	x	x
MLFX 961-145 V+ L <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 3px; padding: 0 2px;">OLD</span>	x	x

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes