

Ficha técnica :

# CAZO AGRÍCOLA DE GRAN CAPACIDAD



## Características técnicas

- Bulk product bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  /  $62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Reinforced structure (base, blade and sides).







[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2700 / 4500 LDR - 52000508].

## Beneficios para el cliente

- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Modern design with maximal rigidity and resistance.
- Shape designed with  $3^\circ$  angle for quick loading and unloading operation.
- 500HB bolt-on cutting edge (LDR) for more longevity.

| Características técnicas             |     | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) |     | 621                 | 595                 |
| <b>Capacidad</b>                     |     |                     |                     |
| Capacidad (kg)                       |     | 3205                | 3640                |
| Capacidad del domo (l)               |     | 4007                | 4550                |
| Capacidad de golpeo (l)              |     | 3195                | 3617                |
| <b>Weight</b>                        |     |                     |                     |
| Peso (kg)                            |     | 1310                | 1400                |
| <b>Peso y dimensión</b>              |     |                     |                     |
| Altura total (mm)                    | h17 | 1617                | 1677                |
| Longitud total (mm)                  | l1  | 1896                | 1896                |
| Anchura (mm)                         |     | 2500                | 2700                |
| Fondo (mm)                           | p5  | 1700                | 1700                |
| <b>Parámetros de trabajo</b>         |     |                     |                     |
| Equipamiento de máquina              |     | ✕                   | ✕                   |
| <b>Otros datos para accesorios</b>   |     |                     |                     |
| Dureza de protectores                |     | 500                 | 500                 |

| Compatibilidad de la máquina                        |  | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Número de referencia del protector atomillado (LDR) |  | 52603178            | 52000508            |
| MLT 850-145 V+                                      |  | X                   | X                   |
| MLT 961-160 V+ L                                    |  | X                   | X                   |
| MLFX 850-145 V+                                     |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-160 V+ L                                   |  | X                   | X                   |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                         |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                        |  | X                   | X                   |

| TABLA DE SÍMBOLOS  |                               |  |                                 |  |  |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|   | No se requiere predisposición |   | Línea hidráulica                |   | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes