Fiche technique:

GODET AGRICOLE GRANDE CAPACITÉ



Caractéristiques techniques

- Godet dédié à la manutention de matériaux d'une densité ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Structure renforcée (base, lame et côtés).

Bénéfices client

- Godet idéal pour les produits en vrac (céréales, copeaux de bois, aliments minéraux, etc.).
- Design moderne intégrant des renforts pour un godet durable et résistant.
- Forme conçue avec un angle de 3° pour des opérations de chargement et de déchargement rapides.
- Lame d'usure boulonnée réversible 500 HB pour plus de longévité.



GODET AGRICOLE GRANDE CAPACITÉ Document créé le 4 décembre 2025 à 04:37 UTC

Caractéristiques techniques		CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR		
Distance du centre de gravité (mm)		621	595		
Capacités					
Capacité nominale (kg)		3205	3640		
Capacité en dôme (I)		4007	4550		
Capacité à ras (I)		3195	3617		
Poids					
Poids (kg)		1310	1400		
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	1617	1677		
Longueur hors-tout (mm)	l1	1896	1896		
Largeur (mm)		2500	2700		
Profondeur (mm)	р5	1700	1700		
Paramètres de travail					
Équipement machine requis		×	×		
Autres données pour les accessoires					
Dureté de la plaque d'usure		500	500		

Compatibilité machine	CBA 2500 / 4000 LDR	CBA 2700 / 4500 LDR 52000508		
Numéro de référence avec la lame d'usure boulonnée (LDR)	52603178			
MLT 850-145 V+	Х	Х		
MLT 961-160 V+ L	X	Х		
MLT-X 850-145 V+	X	X		
MLT-X 961-160 V+ L	Х	Х		
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X		
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х	Х		

TABLEAU DES SYM	ABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir				
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins				





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes