

Fiche technique :

# GODET AGRICOLE GRANDE CAPACITÉ



## Caractéristiques techniques

- Godet dédié à la manutention de matériaux d'une densité  $\leq 1000$  kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Structure renforcée (base, lame et côtés).

## Bénéfices client

- Godet idéal pour les produits en vrac (céréales, copeaux de bois, aliments minéraux, etc.).
- Design moderne intégrant des renforts pour un godet durable et résistant.
- Forme conçue avec un angle de 3° pour des opérations de chargement et de déchargement rapides.
- Lame d'usure boulonnée réversible 500 HB pour plus de longévité.

| Caractéristiques techniques                |     | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| Distance du centre de gravité (mm)         |     | 621                 | 595                 |
| <b>Capacités</b>                           |     |                     |                     |
| Capacité (kg)                              |     | 3205                | 3640                |
| Capacité en dôme (l)                       |     | 4007                | 4550                |
| Capacité à ras (l)                         |     | 3195                | 3617                |
| <b>Poids</b>                               |     |                     |                     |
| Poids (kg)                                 |     | 1310                | 1400                |
| <b>Poids et dimensions</b>                 |     |                     |                     |
| Hauteur hors tout (mm)                     | h17 | 1617                | 1677                |
| Longueur hors-tout (mm)                    | l1  | 1896                | 1896                |
| Largeur (mm)                               |     | 2500                | 2700                |
| Profondeur (mm)                            | p5  | 1700                | 1700                |
| <b>Paramètres de travail</b>               |     |                     |                     |
| Équipement machine requis                  |     | ✕                   | ✕                   |
| <b>Autres données pour les accessoires</b> |     |                     |                     |
| Dureté de la plaque d'usure                |     | 500                 | 500                 |

| Compatibilité machine                                    |  | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Numéro de référence avec la lame d'usure boulonnée (LDR) |  | 52603178            | 52000508            |
| MLT 850-145 V+   |  | X                   | X                   |
| MLT 961-160 V+ L   |  | X                   | X                   |
| MLFX 850-145 V+  |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-160 V+ L  |  | X                   | X                   |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                              |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                             |  | X                   | X                   |

| TABLEAU DES SYMBOLES   |                               |  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|   | Aucune prédisposition requise |   | Ligne hydraulique en tête de flèche |   | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes