

Scheda tecnica :

BENNA ALTA CAPACITÀ PER AGRICOLTURA



Specifiche tecniche







- Benna per prodotti sfusi adatta alla movimentazione di materiali con una densità $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- Struttura rinforzata (base, lama e fianchi).

Vantaggi per i clienti

- Benna ideale per prodotti sfusi (cereali, trucioli di legno, mangimi minerali ecc.)
- Design moderno con massima rigidità e resistenza. Secchio durevole e resistente.
- Forma progettata con angolo di 3° per operazioni di carico e scarico veloci.
- Tagliante imbullonato da 500HB (LDR) per una maggiore longevità.

| Specifiche tecniche | | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 621 | 595 |
| Capacità | | | |
| Capacità (kg) | | 3205 | 3640 |
| Capacità della cupola (l) | | 4007 | 4550 |
| Capacità a raso (l) | | 3195 | 3617 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 1310 | 1400 |
| Peso e dimensioni | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1617 | 1677 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1896 | 1896 |
| Larghezza (mm) | | 2500 | 2700 |
| Profondità (mm) | p5 | 1700 | 1700 |
| Parametri di funzionamento | | | |
| Equipaggiamento macchina | | ✕ | ✕ |
| Altri dati per accessori | | | |
| Durezza piastra di usura | | 500 | 500 |

| Compatibilità della macchina | | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Codice lama d'usura imbullonata reversibile (LDR) | | 52603178 | 52000508 |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X | X |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | X | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes