

Technische fiche :

# VOLUMEBAK



## Technische kenmerken



- Bak bestemd om materialen te verhandelen met een dichtheid  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Versterkte structuur (basis, mes en zijanten).

## Voordelen voor de klant

- Ideale schepbak voor bulkgoederen (graan, houtpellets, minerale voeding enz.).
- Modern design met maximale stijfheid en weerstand.
- Design met een  $3^\circ$  hoek voor vlotter laden en lossen.
- Omkeerbaare geboute slijtstrook 500 HB.

| Technische kenmerken                      |     | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm)              |     | 621                 | 595                 |
| <b>Hoedanigheid</b>                       |     |                     |                     |
| Capaciteit (kg)                           |     | 3205                | 3640                |
| Capaciteit van de koepel (l)              |     | 4007                | 4550                |
| Slagcapaciteit (l)                        |     | 3195                | 3617                |
| <b>Gewicht</b>                            |     |                     |                     |
| Gewicht (kg)                              |     | 1310                | 1400                |
| <b>Gewicht en afmetingen</b>              |     |                     |                     |
| Totale hoogte (mm)                        | h17 | 1617                | 1677                |
| Totale lengte (mm)                        | l1  | 1896                | 1896                |
| Breedte (mm)                              |     | 2500                | 2700                |
| Diepte (mm)                               | p5  | 1700                | 1700                |
| <b>Operationele parameters</b>            |     |                     |                     |
| Machine-apparatuur                        |     | ✕                   | ✕                   |
| <b>Andere gegevens inzake hulpstukken</b> |     |                     |                     |
| Hardheid slijtplaat                       |     | 500                 | 500                 |

| Machine compatibiliteit                             |  | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)</b> |  | 52603178            | 52000508            |
| MLT 850-145 V+                                      |  | X                   | X                   |
| MLT 961-160 V+ L                                    |  | X                   | X                   |
| MLFX 850-145 V+                                     |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-160 V+ L                                   |  | X                   | X                   |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                         |  | X                   | X                   |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                        |  | X                   | X                   |

| TABEL VAN SYMBOLEN   |                           |  |                            |  |  |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--|
|   | Geen aanleg vereist       |   | Hydraulische leiding       |   | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes