

Fiche technique :

# **HIGH CAPACITY AGRICULTURAL BUCKET**



## **Customer benefits**

- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.)
- Modern design with maximal rigidity and resistance.
- Shape designed with 3° angle for quick loading and unloading operation.
- 500HB bolt-on cutting edge (LDR) for more longevity.

## **Technical characteristics**

- Bulk product bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 1$ .
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2700 / 4500 LDR - 52000508].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 621                 | 595                 |
| Capacities                         |     |                     |                     |
| Capacity (kg)                      |     | 3205                | 3640                |
| Heaped capacity (l)                |     | 4007                | 4550                |
| Struck capacity (l)                |     | 3195                | 3617                |
| Weight                             |     |                     |                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1310                | 1400                |
| Weight and dimensions              |     |                     |                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1617                | 1677                |
| Overall length (mm)                | l1  | 1896                | 1896                |
| Width (mm)                         |     | 2500                | 2700                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1700                | 1700                |
| Working Parameters                 |     |                     |                     |
| Machine Equipment                  |     | ×                   | ×                   |
| Other Data for Attachments         |     |                     |                     |
| Wear plate hardness                |     | 500                 | 500                 |

| Compatibilité machine                       |  | CBA 2500 / 4000 LDR | CBA 2700 / 4500 LDR |
|---------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Reference number with bolted wearplate (WP) |  | 52603178            | 52000508            |
| MLT 850-145 V+                              |  | X                   | X                   |
| MLT 961-160 V+ L                            |  | X                   | X                   |
| MLTX 850-145 V+                             |  | X                   | X                   |
| MLTX 961-160 V+ L                           |  | X                   | X                   |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                 |  | X                   | X                   |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                |  | X                   | X                   |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                               |                               |                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | Aucune prédisposition requise |   | Ligne hydraulique en tête de flèche |   | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes