Ficha técnica:

POSICIONADOR HIDRÁULICO PARA HORQUILLAS FLOTANTES



Características técnicas

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- · Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Beneficios para el cliente


- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock



Características técnicas		CAF 1260 / 4500 P		
Distancia al centro de gravedad (mm)		305		
Capacidad				
Capacidad (kg)		4500		
Weight				
Peso (kg)		350		
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	1184		
Longitud total (mm)	- 11	1532		
Sección de horquillas X Anchura de horquillas X Largo de las horquillas (mm)	s	50 X 100 X 1200		
Anchura (mm)		1303		
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina		₽₽		
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	384		
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	1010		
Dimensiones de horquilla disponibles				
120 x 50 x 1170		52000273		

Compatibilidad de la máquina	CAF 1260 / 4500 P
MT 625 H	X
MT 625 H Comfort	X
MT 625 HA	X
MT 730 H	X
MT 735 75D ST5	X
MT 930 H	X
MT 930 HA	Х
MT 935 75D ST5	x
MT 1135 75 D	Х
MT 1135	Х
MT 1135 H 100D	x
MT 1335 75D ST5	x
MT 1335 100D ST5	x
MT 1335 H 75D ST5	x
MT 1335 H 100D ST5	x
MT 1335 HA 75D ST5	x
MT 1335 HA 100D ST5	x
MT 1440	x
MT 1440 e	x
MT 1840	x
MT 1840 A	x
MT 1840 e	x
MT 1840 easy ST5	x
MT 1840 HA	x
MT-X 735	x
MT-X 1135	x
MT-X 1440	х
MT-X 1440 A	х
MT-X 1840	х
MT-X 1840 A	х
MT 733 Easy OLD	х
MT 933 Easy OLD	х
MT 1033 easy OLD	x
MT 1135 easy ST5 OLD	х
MT 1135 H easy ST5 OLD	x
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	x
MT 1335 OLD	x
MT 1335 easy ST5 OLD	Х
MT 1335 H easy ST5 OLD	х
MT 1335 HA easy ST5 OLD	х
MT 1440 A OLD	Х
MT 1440 HA OLD	Х
MT-X 733 OLD	Х
MT-X 1033 OLD	х

TABLA DE SÍMBOLO	BLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico				
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros				





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes