

Fiche technique :

HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER




Customer benefits

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock







Technical characteristics

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Technical characteristics		CAF 1260 / 4500 P	
Distance to center of gravity (mm)		305	
Capacities			
Capacity (kg)		4500	
Weight			
Overall weight (kg)		350	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1184	
Overall length (mm)	l1	1532	
Forks section X Forks width X Forks length (mm)	s	50 X 100 X 1200	
Width (mm)		1303	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Fork spread minimum (mm)	b5	384	
Fork spread maximum (mm)	b5	1010	
Dimensions disponibles des fourches			
120 x 50 x 1170		52000273	

Compatibilité machine		CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 H		X	
MT 625 H Comfort		X	
MT 625 HA		X	
MT 730 H		X	
MT 735 75D ST5		X	
MT 930 H		X	
MT 930 HA		X	
MT 935 75D ST5		X	
MT 1135 75 D		X	
MT 1135 H 100D		X	
MT 1335 75D ST5		X	
MT 1335 100D ST5		X	
MT 1335 H 75D ST5		X	
MT 1335 H 100D ST5		X	
MT 1840 easy ST5		X	
MT-X 735		X	
MT-X 1135		X	
MT-X 1440		X	
MT-X 1440 A		X	
MT-X 1840		X	
MT-X 1840 A		X	
MT 733 Easy OLD		X	
MT 933 Easy OLD		X	
MT 1033 easy OLD		X	
MT 1135 OLD		X	
MT 1135 easy ST5 OLD		X	
MT 1135 H easy ST5 OLD		X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X	
MT 1335 OLD		X	
MT 1335 easy ST5 OLD		X	
MT 1335 H easy ST5 OLD		X	
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X	
MT 1440 OLD		X	
MT 1440 A OLD		X	
MT 1440 HA OLD		X	
MT 1840 OLD		X	
MT 1840 A OLD		X	
MT 1840 HA OLD		X	
MT-X 733 OLD		X	
MT-X 1033 OLD		X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes