

Scheda tecnica :

# PORTAFORCHE CON LIVELLAMENTO IDRAULICO




## Vantaggi per i clienti

- Accessorio indispensabile per tutti e per qualsiasi cantiere.
- Il modello per il completo vantaggio della gamma MT e per le flotte a noleggio.
- Aumenta la produttività nella movimentazione di pallets risparmiando tempo.
- Movimenti precisi della forcella idraulica per una maggiore precisione.
- Forche flottanti per una maggior efficienza su terreni irregolari.
- Sicurezza: bloccaggio forche per spostamenti.







## Specifiche tecniche

- Circuito idraulico con limitatore di pressione.
- Apertura forche : 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in (al centro delle forche).
- Schienale per carico standard.
- Forcelle a perno - spostate attraverso "cursori".
- Nota: apertura delle forche misurata sui bordi esterni del portaforche.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Specifiche tecniche		CAF 1260 / 4500 P
Distanza dal centro di gravità (mm)		305
<b>Capacità</b>		
Capacità (kg)		4500
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		350
<b>Peso e dimensioni</b>		
Altezza (mm)	h17	1184
Lunghezza totale (mm)	l1	1532
Sezione forche X Larghezza forche X Lunghezza forche (mm)	s	50 X 100 X 1200
Larghezza (mm)		1303
<b>Parametri di funzionamento</b>		
Equipaggiamento macchina		
Apertura minima delle forche (mm)	b5	384
Apertura massima delle forche (mm)	b5	1010
<b>Dimensioni della forcella disponibili</b>		
120 x 50 x 1170		52000273

Compatibilità della macchina	CAF 1260 / 4500 P
MT 625 H	X
MT 625 H Comfort	X
MT 625 HA	X
MT 730 H	X
MT 735 75D ST5	X
MT 930 H	X
MT 930 HA	X
MT 935 75D ST5	X
MT 1135 75 D	X
MT 1135 H 100D	X
MT 1335 75D ST5	X
MT 1335 100D ST5	X
MT 1335 H 75D ST5	X
MT 1335 H 100D ST5	X
MT 1840 easy ST5	X
MT-X 735	X
MT-X 1135	X
MT-X 1440	X
MT-X 1440 A	X
MT-X 1840	X
MT-X 1840 A	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	X
MT 1135 <b>OLD</b>	X
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 <b>OLD</b>	X
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X
MT 1440 <b>OLD</b>	X
MT 1440 A <b>OLD</b>	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X
MT 1840 <b>OLD</b>	X
MT 1840 A <b>OLD</b>	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>	X
MT-X 733 <b>OLD</b>	X
MT-X 1033 <b>OLD</b>	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes