

技術シート：

HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER



諸元

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

お客様のメリット

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock

諸元		CAF 1260 / 4500 P	
重心位置までの距離 (mm)			305
キャパシティー			
諸元 (kg)			4500
重量			
重量 (kg)			350
仕様			
全高 (mm)	h17		1184
全長 (mm)	l1		1532
フォーク厚 X フォーク幅 X フォーク長 (mm)	s		50 X 100 X 1200
幅 (mm)			1303
ワーキング パラメーター			
機械設備			
最小フォーク縮小 (mm)	b5		384
最大フォーク拡張 (mm)	b5		1010
使用可能なフォークの寸法			
120 x 50 x 1170			52000273

マシンの互換性		CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 H			X
MT 625 H Comfort			X
MT 625 HA			X
MT 730 H			X
MT 735 75D ST5			X
MT 930 H			X
MT 930 HA			X
MT 935 75D ST5			X
MT 1135 75 D			X
MT 1135			X
MT 1135 H 100D			X
MT 1335 75D ST5			X
MT 1335 100D ST5			X
MT 1335 H 75D ST5			X
MT 1335 H 100D ST5			X
MT 1335 HA 75D ST5			X
MT 1335 HA 100D ST5			X
MT 1440			X
MT 1440 e			X
MT 1840			X
MT 1840 e			X
MT 1840 easy ST5			X
MT-X 735			X
MT-X 1135			X
MT-X 1440			X
MT-X 1840			X
MT 733 Easy OLD			X
MT 933 Easy OLD			X
MT 1033 easy OLD			X
MT 1135 easy ST5 OLD			X
MT 1135 H easy ST5 OLD			X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD			X
MT 1335 OLD			X
MT 1335 easy ST5 OLD			X
MT 1335 H easy ST5 OLD			X
MT 1335 HA easy ST5 OLD			X
MT 1440 A ST4 OLD			X
MT 1440 HA ST4 OLD			X
MT 1840 A ST4 OLD			X
MT 1840 HA ST4 OLD			X
MT-X 733 OLD			X
MT-X 1033 OLD			X
MT-X 1440 A OLD			X
MT-X 1840 A OLD			X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes