

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER




## Customer benefits

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock







## Technical characteristics

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275 mm/1010 mm / 11 in/40 in
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Technical characteristics		CAF 1260 / 4500 P	
Distance to center of gravity (mm)		305	
Capacities			
Capacity (kg)		4500	
Weight			
Overall weight (kg)		350	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1184	
Overall length (mm)	l1	1532	
Forks section X Forks width X Forks length (mm)	s	50 X 100 X 1200	
Width (mm)		1303	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Fork spread minimum (mm)	b5	384	
Fork spread maximum (mm)	b5	1010	
Доступные размеры вилки			
120 x 50 x 1170		52000273	

Совместимость с машинами		CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 H		X	
MT 625 H Comfort		X	
MT 625 HA		X	
MT 730 H		X	
MT 735 75D ST5		X	
MT 930 H		X	
MT 930 HA		X	
MT 935 75D ST5		X	
MT 1135 75 D		X	
MT 1135 H 100D		X	
MT 1335 75D ST5		X	
MT 1335 100D ST5		X	
MT 1335 H 75D ST5		X	
MT 1335 H 100D ST5		X	
MT 1840 easy ST5		X	
MT-X 735		X	
MT-X 1135		X	
MT-X 1440		X	
MT-X 1440 A		X	
MT-X 1840		X	
MT-X 1840 A		X	
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X	
MT 933 Easy <b>OLD</b>		X	
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X	
MT 1135 <b>OLD</b>		X	
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1335 <b>OLD</b>		X	
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>		X	
MT 1440 <b>OLD</b>		X	
MT 1440 A <b>OLD</b>		X	
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X	
MT 1840 <b>OLD</b>		X	
MT 1840 A <b>OLD</b>		X	
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X	
MT-X 733 <b>OLD</b>		X	
MT-X 1033 <b>OLD</b>		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта