

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ ВИЛ



Потребительские преимущества

- Незаменимое навесное оборудование для каждой строительной площадки.
- Единая модель для серии погрузчиков МТ – преимущество для арендного парка.
- Экономия времени: изменение раскрытия вил из кабины.
- Четкие гидравлические движения обеспечивают точность работы.
- Плавающие вилы с выравниванием подходят для работ во внедорожных условиях.
- Безопасность: блокировка вил для транспортировки.

Технические характеристики

- Гидравлический контур с ограничителем давления.
- Раскрытие вил: 275мм/1010мм.
- Стандартная решетка ограждения груза.
- Вилы со штифтом: перемещаются через «ползунки».
- Примечание: раскрытие вил измеряется по наружным границам.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Технические характеристики		CAF 1260 / 4500 P
Расстояние от центра тяжести (mm)		305
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		4500
Вес		
Общий вес (kg)		350
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	1184
Общая длина (mm)	l1	1532
Секция вил X Ширина вил X Длина вил (mm)	s	50 X 100 X 1200
Ширина (mm)		1303
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	384
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	1010
Доступные размеры вилки		
120 x 50 x 1170		52000273

Совместимость с машинами	CAF 1260 / 4500 P
MT 625 H	X
MT 625 H Comfort	X
MT 625 HA	X
MT 730 H	X
MT 735 75D ST5	X
MT 930 H	X
MT 930 HA	X
MT 935 75D ST5	X
MT 1135 75 D	X
MT 1135 H 100D	X
MT 1335 75D ST5	X
MT 1335 100D ST5	X
MT 1335 H 75D ST5	X
MT 1335 H 100D ST5	X
MT 1840 easy ST5	X
MTX 735	X
MTX 1135	X
MTX 1440	X
MTX 1440 A	X
MTX 1840	X
MTX 1840 A	X
MT 733 Easy OLD	X
MT 933 Easy OLD	X
MT 1033 easy OLD	X
MT 1135 OLD	X
MT 1135 easy ST5 OLD	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X
MT 1335 OLD	X
MT 1335 easy ST5 OLD	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X
MT 1440 OLD	X
MT 1440 A OLD	X
MT 1440 HA OLD	X
MT 1840 OLD	X
MT 1840 A OLD	X
MT 1840 HA OLD	X
MTX 733 OLD	X
MTX 1033 OLD	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта