

Technische fiche :

HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER



Customer benefits

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saving: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock

Technical characteristics

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275mm/1010mm
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- Note: fork spread measured on the outer fork edges

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1260 / 4500 P - 52000273].

Technical characteristics		CAF 1260 / 4500 P	
Distance to center of gravity (mm)		305	
Capacities			
Capacity (kg)		4500	
Weight			
Overall weight (kg)		350	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1184	
Overall length (mm)	l1	1532	
Forks section X Forks width X Forks length (mm)	s	50 X 100 X 1200	
Width (mm)		1303	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Fork spread minimum (mm)	b5	384	
Fork spread maximum (mm)	b5	1010	
Beschikbare vorkafmetingen			
120 x 50 x 1170		52000273	

Machine compatibiliteit		CAF 1260 / 4500 P	
MT 625 e		X	
MT 625 H		X	
MT 625 H Comfort		X	
MT 625 HA		X	
MT 730 H		X	
MT 735 75D ST5		X	
MT 930 H		X	
MT 930 HA		X	
MT 935 75D ST5		X	
MT 1135 75 D		X	
MT 1135 H 100D		X	
MT 1335 75D ST5		X	
MT 1335 100D ST5		X	
MT 1335 H 75D ST5		X	
MT 1335 H 100D ST5		X	
MT 1840 easy ST5		X	
MT-X 733		X	
MT-X 1033		X	
MT-X 1440		X	
MT-X 1440 A		X	
MT-X 1840		X	
MT-X 1840 A		X	
MT 733 Easy OLD		X	
MT 933 Easy OLD		X	
MT 1033 easy OLD		X	
MT 1135 OLD		X	
MT 1135 easy ST5 OLD		X	
MT 1135 H easy ST5 OLD		X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X	
MT 1335 OLD		X	
MT 1335 easy ST5 OLD		X	
MT 1335 H easy ST5 OLD		X	
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X	
MT 1440 OLD		X	
MT 1440 A OLD		X	
MT 1440 HA OLD		X	
MT 1840 OLD		X	
MT 1840 A OLD		X	
MT 1840 HA OLD		X	

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes