Fiche technique:

# BALAYEUSE 2 EN 1



## Caractéristiques techniques

- Système hydraulique protégé, sans retour au bac.
- Valve de synchronisation: balayez et contrôlez le réservoir de saleté avec 1 seule fonction hydraulique.
- Structure galvanisée pour plus de longévité.
- Balai synthétique Ø 520 mm / 20 in.
- Brosse latérale Ø 320 mm / 13 in optionnelle.
- Version standard: roues standard, pivotement mécanique.
- Version "+" : roues renforcées, pivotement mécanique.
- Version "HWA +": roues renforcées, pivotement hydraulique, pulvérisateur d'eau.
- Limitation MLA, MRT: Température extérieure < 33°C / 91,4°F, utilisation < 2 heures par jour.</li>

### Bénéfices client

- Une solution simple et efficace pour toutes les applications de balayage de faible et moyenne intensité.
- Bac à poussières & roue de guidage avant en standard.
- 2 en 1 : balayeuse ramasseuse et balayeuse andaineuse.
- Passage extrêmement rapide et sans outils d'une configuration à l'autre.




Poids		CCN 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Poids (kg)		630	640	690	755	730	800
Poids et dimensions							
Hauteur hors tout (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Longueur hors-tout (mm)	I1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Largeur (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Paramètres de travail							
Équipement machine requis		88	88	99	88	88	
Rotation 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Pulvéris ateur d'eau et nivot hydraulique		Non	Non	Oui	Non	Non	Oui


Compatibilité machine	CCN 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Numéro de référence	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950				Х	Х	Х
MHT 790					Х	
MHT 790 Mining ST5					Х	
MHT 790 ST5					Х	
MHT-X 790 ST3A					Х	
MLA-T 533-145 V+ - ST5		Х		Х	Х	Х
MLT 420-60 H	Х	Х	Х			
MLT 625-75 H	Х	Х	Х			
MLT 625 e	Х	X	Х			
MLT 630-115 (S2)				Х	Х	Х
MLT 630-115 V (S2)				Х	Х	Х
MLT 630-115 V CP (S2)				X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)				X	X	x
MLT 635-130 PS+ (S2)				X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)				X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)				X	X	X
MLT 730-115 V (S2)	•	•	•	X	X	Х
MLT 730-115 V CP (S2)				Х	Х	Х
MLT 733-115 (S2)	•		•	Х	Х	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)				Х	Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	•	•	X	X	Х
MLT 742-140 V+ (S1)				Х	Х	Х
ИLT 841-145 PS+		-	-	Х	Х	х
ИLT 850-145 V+				Х	X	Х
MLT 937-115 (S1)				X	X	Х
MLT 940-140 V+ (S1)				X	Х	
MLT 940-140 V+ (S2)				Х	Х	Х
MLT 961-160 V+ L				Х		Х
MLT 1041-145 PS+L				Х	Х	Х
ИLT-X 625-75 Н	Х	Х	Х			
MLT-X 732			^	Х	Х	Х
MLT-X 735 T LSU				X	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	•	•	•	X	X	X
MLT-X 741 T LSU				Х	Х	Х
MLT-X 841 - 145 PS+	•	•	•	X	Х	Х
MLT-X 850-145 V+				Х	Х	Х
MLT-X 961-160 V+ L	•		•	X	•	Х
MLT-X 1041-145 PS+L				X	Х	Х
MRT 1645 75					Х	
MRT 1645 115			•		X	
MRT 1845 75					X	
MRT 1845 115					Х	
MRT 2145 115					Х	
MRT 2545 115					Х	
MRT-X 1645					Х	
MRT-X 1840 Easy 360°					Х	
MRT-X 1840 Easy 400°					X	
MRT-X 1845					X	
MRT-X 2145					X	
MRT-X 2145 MRT-X 2545					X	
MRT-X 2545 Easy 360°		•	•		X	
MRT-X 2545 Easy 400°		•			Х	
ЛТ 420 H	Х	Х	Х		•	-
MT 625 e	X	X	Х		•	
MT 625 H	X	X	X			
IT 625 H Comfort	Х	Х	Х		-	
1T 625 HA	Х	Х	Х			-
1T 735 75D ST5				Х	Х	Х
1T 935 75D ST5				Х	X	Х
MT 1135 75 D				Х	Х	Х
MT 1135	Х	X	X	X	X	Х
MT 1135 H 100D				X	X	X
MT 1135 H easy ST5	Х		χ	X	X	X
MT 1335 75D ST5				X	X	X
MT 1335 100D ST5					X	
			· v	X		X
MT 1335	Х	Х	Х	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5				X	X	Х

MT 1335 H 100D ST5 MT 1335 HA 75D ST5 MT 1335 HA 100D ST5 MT 1440 e MT 1840 e MTX 735 MTX 1135	: : :	:		x x x	X X X	X X
MT 1335 HA 100D ST5 MT 1440 e MT 1840 e MTX 735		· ·		Х		
MT 1440 e MT 1840 e MTX 735			-		v	
MT 1840 e MT-X 735	-				Α	X
MT-X 735				X	Х	Х
			-	Х	Х	X
MT-X 1135				X	Х	X
				Х	Х	Х
MHT-X 790 OLD					Χ	
MHT-X 790 Mining OLD	-		-		Х	
MLT 630-105 ST4 OLD				Χ	Χ	Х
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>				Χ	Х	X
MLT 630-105 V ST4 OLD				Χ	Χ	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD				Χ	X	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD				Χ	Χ	Χ
MLT 730-115 V CP ST4 OLD				Χ	Х	X
MLT 730-115 V ST4 OLD				Χ	Χ	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD				Х	Х	X
MLT 733-115 ST4 OLD				Χ	Χ	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-			X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD				X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-			X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD				X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-			X		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD				Х	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-			Х	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD				X	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD				Х	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD				Х		Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-			X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-				X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD					X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD					X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MT 733 Easy OLD		X	Х	X	X	
MT 933 Easy OLD		^	Α	X	X	X
MT 1033 easy OLD				X	X	X
MT-X 733 OLD				X	X	X
MT-X 1033 OLD		X	X	X	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES						
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir	
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins	

# Balayeuse 2 en 1 - Schémas d'encombrement









#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes