Scheda tecnica:

SPAZZATRICE 2 IN 1



Specifiche tecniche

- Sistema idraulico protetto, nessuna backline idraulica richiesta
- Valvola di sincronizzazione: permette di spazzare e controllare il serbatoio dello sporco con 1 singola funzione idraulica
- Struttura zincata per maggiore longevità
- Spazzola sintetica ø520 mm / 20 in
- Spazzola laterale opzionale ø320 mm / 13 in
- Versione standard: ruota standard, perno meccanico
- Versione "" + "": ruote rinforzate, perno meccanico
- versione "" HWA + "": ruote rinforzate, perno idraulico, spruzzatore d'acqua (120 L / 4 ft³)
- Limitazioni per MLA e MRT: temperatura esterna; 33 ° C | utilizzo; 2 ore al giorno "

Vantaggi per i clienti

- Semplice; soluzione efficiente per tutte le applicazioni, leggere e di media difficoltà
- · Aspirapolvere; ruota anteriore standard
- 2 in 1: spazzatrice-aspirapolvere; spazzatrice laterale
- Cambio rapido e senza attrezzi, da una configurazione all'altra "




Weight		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Peso (kg)		630	640	690	755	730	800
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Lunghezza totale (mm)	I1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Larghezza (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina		88	88	98	88	春春	
Rotazione 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Spruzzatoro d'acqua o porpo idraulico		Mo	No	0)	Mo	No	63


Compatibilità della macchina Codice	SCC 2050 52000514	SCC 2050 + 52000516	SCC 2050 HWA + 52000518	SCC 2600 52000515	SCC 2600 + 52000517	SCC 2600 HWA + 52000519
ALT950			52000518		32000317 X	
MHT 790				X -		X -
MHT 790 Mining ST5					X X	
MHT 790 ST5			•			•
					X	-
MHT-X 790 ST3A	•	-	•	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X		X	Х	Х
MLT 420-60 H	X	X	X	•	•	•
MLT 625-75 H	Х	Х	Х			-
MLT 625 e	Х	Х	Х	•	•	•
MLT 630-115 (S2)				X	Х	Х
MLT 630-115 V (S2)		•	•	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)				X	Х	Х
MLT 635-130 PS+ (S1)	•	•	•	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)				X	Х	X
MLT 635-140 V+ (S1)	•	•		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)				X	Х	X
MLT 730-115 V (S2)	•	•	•	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)				Х	X	Х
MLT 733-115 (S2)	-	•	•	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)				Х	Х	X
MLT 742-130 PS+ (S1)				Х	Х	Х
MLT 742-140 V+ (S1)		-		X	Х	X
MLT 841-145 PS+	-			X	X	X
MLT 850-145 V+				Χ	X	X
MLT 937-115 (S1)				X	Х	Х
MLT 940-140 V+ (S1)				Х	Х	
MLT 940-140 V+ (S2)				Х	Х	Х
MLT 961-160 V+ L				Х		X
MLT 1041-145 PS+L	-			Х	X	X
MLT-X 625-75 H	Х	Х	Х			
MLT-X 732				X	Х	Χ
MLT-X 735 T LSU				X	Х	Χ
MLT-X 738-130 PS+ (S1)				X	Х	Χ
MLT-X 741 T LSU				X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+				Х	Х	X
MLT-X 850-145 V+				X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L				Х		χ
MLT-X 1041-145 PS+L				X	X	X
MRT 1645 75					X	
MRT 1645 115					X	
MRT 1845 75					X	
MRT 1845 115					X	
MRT 2145 115					X	
MRT 2545 115		_	_		X	_
MRT-X 1645					X	
MRT-X 1840 Easy 360°					X	-
MRT-X 1840 Easy 400°					X	
MRT-X 1840 Easy 400 MRT-X 1845					X	•
MRT-X 1845 MRT-X 2145		•	•		X X	
MRT-X 2145 MRT-X 2545						
					X	
MRT-X 2545 Easy 360°		•	•	•	X	•
MRT-X 2545 Easy 400°	- V	-	- V		X	
MT 420 H	X	X	X	•		•
MT 625 e	X	X	X			
MT 625 H	Х	X	X	•	•	•
MT 625 H Comfort	Х	X	Х			-
MT 625 HA	Х	X	Х		•	-
MT 735 75D ST5				X	X	X
MT 935 75D ST5		•		X	X	X
MT 1135 75 D				X	X	Х
MT 1135	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MT 1135 H 100D		-		X	Х	X
MT 1135 H easy ST5	Х		X	X	X	X
MT 1335 75D ST5				X	Х	Х
MT 1335 100D ST5				X	X	X
			Χ		Х	
MT 1335	Х	X	X	X	X	X

Compatibilità della macchina	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MT 1335 H 100D ST5	•			Х	Х	Х
MT 1335 HA 75D ST5				Χ	Х	Х
MT 1335 HA 100D ST5				Χ	Х	Х
MT 1440 e				Χ	Х	Х
MT 1840 e				Χ	Х	Х
MT-X 735				Х	X	Х
MT-X 1135				Х	Х	Х
MHT-X 790 OLD					Χ	
MHT-X 790 Mining OLD					Χ	
MLT 630-105 ST4 OLD				X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD				Х	X	Х
MLT 630-105 V ST4 OLD				X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD				X	X	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD				X	Χ	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD				X	X	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD				X	Χ	Χ
MLT 733-115 LSU ST4 OLD				Χ	X	Х
MLT 733-115 ST4 OLD				Χ	X	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD				Χ	X	Х
MLT 741-140 V+ ST4 OLD				Χ	X	Х
MLT 840-145 PS+ OLD				Χ	X	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD				X	Χ	X
MLT 961-145 V+ L OLD				X		Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD				Χ	X	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD				Χ	X	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD				Χ	X	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD				Χ	X	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD				Χ		Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD				Χ	X	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD					X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD					X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD					X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD					X	
MT 733 Easy OLD		X	X	X	X	
MT 933 Easy OLD				X	X	Х
MT 1033 easy OLD				Χ	X	Х
MT-X 733 OLD				X	X	Х
MT-X 1033 OLD		X	X	X	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI							
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		

Spazzatrice 2 in 1 - Disegno quotato









Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes