

Fiche technique :

SWEEPER 2 IN 1



Customer benefits

- Simple & efficient solution for all light and medium duty applications.
- Dust collector & front wheel standard.
- 2 in 1: sweeper-collector & side-pushing sweeper.
- Fast, toolless switching from one configuration to the other.

Technical characteristics

- Protected hydraulic system, no hydraulic backline required.
- Synchronisation valve: sweep and control the dirt tank with 1 single hydraulic function.
- Galvanized structure for more longevity.
- Synthetic brush ø520 mm.
- Optional side brush ø320 mm.
- Standard version: standard wheel, mechanical swivel.
- "+" version: reinforced wheels, mechanical swivel.
- "HWA +" version: reinforced wheels, hydraulic swivel, water sprayer (120 L).
- MLA, MRT limitation : External temperature < 33°C | usage <2 hours a day.


Capacities		SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Heaped capacity (l)		200	200	200	250	250	250
Weight							
Overall weight (kg)		630	640	690	755	730	800
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	950	950	1550	950	950	1550
Overall length (mm)	l1	2140	2170	2170	2140	2170	2170
Width (mm)		2270	2270	2270	2820	2820	2820
Working Parameters							
Machine Equipment							
Rotation 1 (°)		30	30	30	30	30	30
Water sprayer and hydraulic swivel		Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

Compatibilité machine	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
Reference number	52000514	52000516	52000518	52000515	52000517	52000519
ALT950	-	-	-	X	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	X	X	-	-	-
MLT 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X	X	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	X	X	X
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	X	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 e	X	X	X	-	-	-
MT 625 H	X	X	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	X	X	X	-	-	-
MT 625 HA	X	X	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X	X
MT-X 733	-	-	-	X	X	X
MT-X 1033	-	X	X	X	X	X
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X

Compatibilité machine	SCC 2050	SCC 2050 +	SCC 2050 HWA +	SCC 2600	SCC 2600 +	SCC 2600 HWA +
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	X	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	X	X	X
MT 1135 OLD	X	X	X	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	X
MT 1335 OLD	X	X	X	X	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Sweeper 2 in 1 - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes