Technisches Datenblatt:

SCHNEIDSCHAUFEL



Technische Merkmale

- Kastenförmige Konstruktion, robust& langlebig.
- · Körper aus hochfesten Stählen.
- · Schwerlastzähne für leichtes Eindringen.
- Seitliche Scheren für ein gutes Eindringen in die Grube & sauberes Schneiden.
- · Vergrößerter Zylinderdurchmesser für mehr Leistung.
- Schneide aus 500 HB geschweißt.

Kundenvorteile

- Geeignet für jede Art von Silage.
- Effizientes und genaues Schneiden der Silagegrube.
- Sehr saubere Silagegrubenfläche zur Vermeidung von Nachgärung.
- Kräftiges Anbaugerät für schnelles Schneiden.
- Geöffnete Rückseite für mehr Sicht.
- Eimerartiger Boden, ideal für die Handhabung von Mineralfutter & anderen Materialien.





Technische Merkmale		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		510 Z200 / 1030 522	500 2400 / 1000 522
, , ,		322	522
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		1650	1800
Kuppelkapazität (I)		1650	1800
Gewicht			
Gewicht (kg)		892	1080
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1010	1010
Gesamtlänge (mm)	l1	1295	1295
Breite (mm)		2254	2454
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	1475	1475
Tiefe (mm)	p5	850	850
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		88	
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
Verschleißplatte Härte		500	500


Maschinenkompatibilitäten	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800		
Teile-Nummer	52000386	52000387		
ALT950	X			
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X			
MLT 635-130 PS+ (S1)	X			
MLT 635-130 PS+ (S2)	X			
MLT 635-140 V+ (S1)	X			
MLT 635-140 V+ (S2)	X			
MLT 733-115		X		
MLT 733-115 (S2)	X			
MLT 733-115 LSU (S1)		Х		
MLT 737-130 PS+ (S1)	•	X		
MLT 738-130 PS+ (S1)		X		
MLT 741-130 PS+ (S1)	•	X		
MLT 741-140 V+ (S1)		X		
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	X		
MLT 742-140 V+ (S1)		X		
MLT 841-145 PS+	•	X		
MLT 850-145 V+		X		
MLT 937-115 (S1)	•	X		
MLT 940-140 V+ (S1)		X		
MLT 940-140 V+ (S2)		Х		
MLT 1041-145 PS+L		X		
MLT-X 732	X			
MLT-X 735 T LSU	X			
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X			
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		X		
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X		
MLT-X 741 T LSU	X	X		
MLT-X 841 - 145 PS+	•	X		
MLT-X 850-145 V+		X		
MLT-X 1041-145 PS+L	•	X		
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X			
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X			
MLT 733-115 ST4 OLD		X		
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X		
MLT 840-145 PS+ OLD		X		
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X		
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X		
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X		
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X		
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X		
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		Х		

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		

Schneidschaufel - Maßzeichnung











Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes