Ficha técnica:

## CAZO DE CIZALLA



#### Características técnicas

- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- 500 HB welded cutting edge.

### Beneficios para el cliente

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- · Powerful attachment for a fast cutting.
- Open back for more visibility.
- Bucket-type bottom, ideal for the handling of mineral feed & other materials.





Características técnicas		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distancia al centro de gravedad (mm)		522	522
Capacidad			
Capacidad (kg)		1650	1800
Capacidad del domo (I)		1650	1800
Weight			
Peso (kg)		892	1080
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	1010	1010
Longitud total (mm)	I1	1295	1295
Anchura (mm)		2254	2454
Altura cuchara abierta (mm)	h34	1475	1475
Fondo (mm)	р5	850	850
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina		<b>                                      </b>	<b></b>
Otros datos para accesorios			
Dureza de protectores		500	500


Compatibilidad de la máquina	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Número de referencia	52000386	52000387
ALT950	X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	
MLT 733-115	•	X
MLT 733-115 (S2)	Х	
MLT 733-115 LSU (S1)	•	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 741-140 V+ (S1)	*	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 742-140 V+ (S1)	*	X
MLT 841-145 PS+	•	X
MLT 850-145 V+	*	X
MLT 937-115 (S1)	•	X
MLT 940-140 V+ (S1)	*	X
MLT 940-140 V+ (S2)	•	X
MLT 1041-145 PS+L	•	X
MLT-X 732	X	
MLT-X 735 T LSU	X	
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	*	X
MLT-X 741 T LSU	Х	X
MLT-X 841 - 145 PS+	*	X
MLT-X 850-145 V+	•	X
MLT-X 1041-145 PS+L	•	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	Χ	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	•	X

TABLA DE SÍMBOLOS								
×	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			

# Cazo de cizalla - Diagrama dimensional











#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes