Scheda tecnica:

BENNA CON LAMA DESILATRICE



Specifiche tecniche

- Struttura inscatolata, rigida; longevità
- · Corpo in acciaio ad alta resistenza
- Denti pesanti per una corretta penetrazione
- Fianchi a cesoia per facili operazioni di taglio; un taglio netto
- Aumento del diametro dei clindri per maggiore potenza

Vantaggi per i clienti

 Rozwiązanie dostosowane do nierówności terenu: widły pływające + poziomowanie.





Specifiche tecniche		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800		
Distanza dal centro di gravità (mm)		522	522		
Capacità					
Capacità (kg)		1650	1800		
Capacità della cupola (I)		1650	1800		
Weight					
Peso (kg)		892	1080		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1010	1010		
Lunghezza totale (mm) 11		1295	1295		
Larghezza (mm)		2254	2454		
Altezza griffa aperta (mm) h34 Profondità (mm) p5		1475	1475		
		850	850		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		88	88		
Altri dati per accessori					
Durezza piastra di usura		500	500		


Compatibilità della macchina	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Codice	52000386	52000387
ALT950	X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)	X	
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+	•	X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)	•	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		Х
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732	X	
MLT-X 735 T LSU	X	
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

T/	TABELLA DEI SIMBOLI								
	X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
		Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			

Benna con lama desilatrice - Disegno quotato











Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes