


Ficha técnica :

# **CAÇAMBA DESENSILADEIRA**



## **Características técnicas**

- Estrutura em caixa, rigidez & longevidade.
- Corpo feito de aços de alta resistência.
- Dentes reforçados para fácil penetração.
- Tesouras laterais para uma boa penetração na fossa & corte limpo.
- Diâmetro do cilindro aumentado para mais potência.
- 500 HB fio de corte soldado.

## **Benefícios para o cliente**

- Adequado para qualquer tipo de silagem.
- Corte eficiente e preciso da fossa de silagem.
- Face da fossa de silagem muito limpa, evitando fermentação secundária.
- Acessório poderoso para um corte rápido.
- Parte traseira aberta para maior visibilidade.
- Fundo tipo balde, ideal para o manuseio de alimentação mineral amp; outros materiais.




Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Distância do centro de gravidade (mm)		522	522
<b>Capacities</b>			
Capacidade (kg)		1650	1800
Capacidade da cúpula (l)		1650	1800
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		892	1080
<b>Weight and dimensions</b>			
Altura total (mm)	h17	1010	1010
Comprimento total (mm)	l1	1295	1295
Largura (mm)		2254	2454
Altura gara aberta (mm)	h34	1475	1475
Profundidade (mm)	p5	850	850
<b>Working Parameters</b>			
Equipamento da máquina			
<b>Other Data for Attachments</b>			
Dureza da lâmina de desgaste		500	500

Máquina de compatibilidades	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Número de referência	52000386	52000387
ALT950	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-
MLT 733-115	-	X
MLT 733-115 (S2)	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLT-X 732	X	-
MLT-X 735 T LSU	X	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT-X 741 T LSU	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	X	-
MLT 733-115 ST4 (OLD)	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	-	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)	-	X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) (OLD)	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 (OLD)	-	X
MLT-X 840-140 PS+ (OLD)	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L (OLD)	-	X

## TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

## Caçamba Desensiladeira - Esquemas dimensionais





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes