Ficha técnica:

CAÇAMBA DESENSILADEIRA



Características técnicas

- Estrutura em caixa, rigidez & longevidade.
- Corpo feito de aços de alta resistência.
- Dentes reforçados para fácil penetração.
- Tesouras laterais para uma boa penetração na fossa & corte limpo.
- Diâmetro do cilindro aumentado para mais potência.
- 500 HB fio de corte soldado.

Benefícios para o cliente

- Adequado para qualquer tipo de silagem.
- Corte eficiente e preciso da fossa de silagem.
- Face da fossa de silagem muito limpa, evitando fermentação secundária.
- · Acessório poderoso para um corte rápido.
- · Parte traseira aberta para maior visibilidade.
- Fundo tipo balde, ideal para o manuseio de alimentação mineral amp; outros materiais.





Technical characteristics		SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800		
Distância do centro de gravidade (mm)		522	522		
Capacities					
Capacidade (kg)		1650	1800		
Capacidade da cúpula (I)		1650	1800		
Weight					
Peso (kg)		892	1080		
Weight and dimensions					
Altura total (mm)		1010	1010		
Comprimento total (mm)		1295	1295		
Largura (mm)		2254	2454		
Altura garra aberta (mm)	h34	1475	1475		
Profundidade (mm)	р5	850	850		
Working Parameters					
Equipamento da máquina		 	\beta \beta		
Other Data for Attachments					
Dureza da lâmina de desgaste		500	500		


Máquina de compatibilidades	SHB 2200 / 1650	SHB 2400 / 1800
Número de referência	52000386	52000387
ALT950	Х	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	Х	
MLT 635-130 PS+ (S1)	Х	
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)	X	
MLT 733-115 LSU (S1)	·	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	·	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 741-140 V+ (S1)	·	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	X
MLT 742-140 V+ (S1)	·	X
MLT 841-145 PS+	•	X
MLT 850-145 V+	·	X
MLT 937-115 (S1)	•	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L	·	X
MLT-X 732	Х	
MLT-X 735 T LSU	Х	
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	Х	
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	·	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU	Х	X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+	·	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		Х

TABELA DE SÍMBOLOS									
	X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório			
(Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			

Caçamba Desensiladeira - Esquemas dimensionais











Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes