

Technisches Datenblatt :

# 360° SCHWENKGABELTRAEGER





## Kundenvorteile

- <
- Einfache Handhabung von langen Lasten auf engem Raum.
- Weniger Maschinenbewegungen & Fahrmanöver = Einsparung des Kraftstoffverbrauchs.
- <
- Sicherheit: ständige Überwachung von Gewicht, Winkel & Position; adaptive Überlastkontrolle entsprechend der Position der Last; kein Vorwärtsskippen wenn geschwenkt > 120° und Ausleger über 3m hoch angehoben ist.

## Technische Merkmale

- Stufenlose 360°-Gabeldrehung.
- 2 Tragfähigkeiten: 4000 kg frontal (+/- 15°) und 2500 kg gedreht.

Technische Merkmale		CAT 1200 / 4000 R	CAT 1200 / 5000 R
Distance to center of gravity (mm)		-	265
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		4000	5000
Max. Tragfähigkeit wenn vorne (15°/15°) (kg)		4000	5000
Max. Tragfähigkeit bei Drehung (360°) (kg)		2500	2500
Gewicht			
Gewicht (kg)		730	680
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1193	1130
Gesamtlänge (mm)	l1	2210	2208
Breite (mm)		1290	1420
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	325	315
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1200	1225
Drehung 1		360	360
Verfügbare Abmessungen der Gabeln			
125 x 50 x 1200		53026525	52629990

Maschinenkompatibilitäten	CAT 1200 / 4000 R	CAT 1200 / 5000 R
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2260	X	X
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydraulikölkant
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes