Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## ЗАХВАТ ДЛЯ УПАКОВАННЫХ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



## Технические характеристики

- Надежная конструкция для интенсивного применения.
- Телескопическая кинематика и плавные движения для прочного удерживания тюка.
- Использование тефлоновых накладок позволяет сократить объем техобслуживания.
- Стандартный ограничитель давления.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBSW 2000 /1000 - 52000812].

## Потребительские преимущества

- Трубчатая конструкция гарантирует отсутствие риска повреждения пленки при перемещении упакованных тюков.
- Захват с широким раскрытием позволяет работать с большими тюками или несколькими тюками одновременно.
- Превосходная защита компонентов.
- Многозадачность: разработан для квадратных упакованных тюков, также подходит для операций со стандартными квадратными и круглыми тюками.



		заки для чиковання кидиння поков осодиння и з полоря 2020 г., стое от о				
Грузоподъемность		CLBSW 2000 / 1000				
Грузоподъемность (kg)		1000				
Bec						
Общий вес (kg)		483				
Вес и размеры						
Общая высота (mm)	h17	679				
Общая длина (mm)	I1	1849				
Ширина (mm)		1525				
Длина плеча (mm)		1000				
Рабочие характеристики						
Оборудование машины		<b> </b>				
Минимальное раскрытие (mm)		740				
Максимальное раскрытие (mm)		2090				

Совместимость с машинами         CLBSW 2000 / 1000           Артикул         52000812           MLT 625-75 H         X           MLT 625 e         X           MLT 630-115 (S1)         X	
MLT 625-75 H	
MLT 625 e x	
MLI 630-115 (51)	
NIT (00.115 (00)	
MLT 630-115 (S2) X	
MLT 630-115 V (S1) x	
MLT 630-115 V (S2) x	
MLT 630-115 V CP (S1) x	
MLT 630-115 V CP (S2) x	
MLT 635-130 PS+ (S1) x	
MLT 635-130 PS+ (S2) x	
MLT 635-140 V+ (S1) x	
MLT 635-140 V+ (S2) X	
MLT 730-115 V (S1) x	
MLT 730-115 V (S2) x	
MLT 730-115 V CP (S1) x	
MLT 730-115 V CP (S2) x	
MLT 733-115 x	
MLT 733-115 (S2) x	
MLT 733-115 LSU (S1) X	
MLT 737-130 PS+ (S1) x	
MLT 738-130 PS+ (S1) X	
MLT 741-130 PS+ (S1) x	
MLT 741-140 V+ (S1) x	
MLT 742-130 PS+ (S1) X	
MLT 742-140 V+ (S1) X	
MLT 841-145 PS+ X	
MLT 850-145 V+ X	
MLT 940-140 V+ (S1) X	
MLT 940-140 V+ (S2) X MLT 961-160 V+ L X	
MLT 1041-145 PS+L X	
MLT-X 625-75 H X	
MLT-X 735 T LSU X	
MLT-X 737-130 PS+ (S2) X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1) X	
MLT-X 741 T LSU X	
MLT-X 841 - 145 PS+ x	
MLT-X 850-145 V+ x	
MLT-X 961-160 V+ L X	
MLT-X 1041-145 PS+L x	
MLT 630-105 ST4 OLD X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD X	
MLT 630-105 V ST4 OLD X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD X	
MLT 730-115 V C P S T 4 OLD X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD X	
MLT 733-115 ST4 OLD X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> x	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD X	
MLT 840-145 PS+ OLD X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD X	
MLT 961-145 V+ L OLD X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD X	
MLT-X 737-130 PS+ 0LD	
MLT-X 737-130 PS+ OLD X	
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b> X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b> X	

захват для упакованных квадратных тюков Созданный на 9 ноября 2025 г., 0:38 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта