Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ УПАКОВАННЫХ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



Технические характеристики

- Надежная конструкция для интенсивного применения.
- Телескопическая кинематика и плавные движения для прочного удерживания тюка.
- Использование тефлоновых накладок позволяет сократить объем техобслуживания.
- Стандартный ограничитель давления.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBSW 2000 /1000 - 52000812].

Потребительские преимущества

- Трубчатая конструкция гарантирует отсутствие риска повреждения пленки при перемещении упакованных тюков.
- Захват с широким раскрытием позволяет работать с большими тюками или несколькими тюками одновременно.
- Превосходная защита компонентов.
- Многозадачность: разработан для квадратных упакованных тюков, также подходит для операций со стандартными квадратными и круглыми тюками.



		залват для эпакованных квадгатных поков оозданный на то декаоря 2020 г., о.оо ото
Грузоподъемность		CLBSW 2000 / 1000
Грузоподъемность (kg)		1000
Bec		
Общий вес (kg)		483
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	679
Общая длина (mm)	I1	1849
Ширина (mm)		1525
Длина плеча (mm)		1000
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Минимальное раскрытие (mm)		740
Максимальное раскрытие (mm)		2090

Совместимость с машинами	CLBSW 2000 / 1000
Артикул	52000812
MLT 625-75 H	X
MLT 625 e	X
MLT 630-115 (S1)	X
MLT 630-115 (S2)	X
MLT 630-115 V (S1)	X
MLT 630-115 V (S2)	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X X
MLT 635-130 PS+ (S2)	
MLT 635-140 V+ (S1) MLT 635-140 V+ (S2)	X
	X
MLT 730-115 V (S1)	X
MLT 730-115 V (S2)	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X
MLT 733-115	X
MLT 733-115 (S2)	X
MLT 733-115 LSU (S1)	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	Х
MLT 841-145 PS+	Х
MLT 850-145 V+	х
MLT 940-140 V+ (S1)	х
MLT 940-140 V+ (S2)	х
MLT 961-160 V+ L	Х
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	Х
MLT-X 735 T LSU	Х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT-X 741 T LSU	Х
MLT-X 841 - 145 PS+	Х
MLT-X 850-145 V+	х
MLT-X 961-160 V+ L	Х
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	x
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	x
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x
MLT 733-115 ST4 OLD	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 961-145 V+ L OLD	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD	Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х

захват для упакованных квадратных тюков Созданный на 15 декабря 2025 г., 8:56 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта