

Technisches Datenblatt :

POT CLAMP



Customer benefits


- Makes the handling of pots and plants in pots easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.
- Wide opening & high capacity to adapt to many pot types.

Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).
- Increased component protection & simplified maintenance.
- Handles pot with maximum diameter of 1 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLP 1000 / 800 - 914770].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

| Capacities | | CLP 1000 / 800 |
|-----------------------|-----|---|
| Capacity (kg) | | 800 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 136 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 689 |
| Overall length (mm) | l1 | 1256 |
| Width (mm) | | 750 |
| Diameter maximum (mm) | | 1050 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |
| Opening minimum (mm) | | 400 |
| Opening maximum (mm) | | 1000 |

| Maschinenkompatibilitäten | | CLP 1000 / 800 |
|------------------------------|--|----------------|
| Reference number | | 914770 |
| Skid Steer Camiage reference | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT-X 625-75 H | | X |
| MT 420 H | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes