Technisches Datenblatt:

TOPFGREIFER



Technische Merkmale

- Gelenkige Griffe für ein sanftes Einspannen der Töpfe.
- Einstellbarer Druckbegrenzer, um eine Beschädigung von zerbrechlichen Töpfen (Terrakotta) zu verhindern.
- Erhöhter Komponentenschutz & vereinfachte Wartung.
- Hält Töpfe mit einem maximalen Durchmesser von 1 m / 3 ft.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLP 1000 / 800 - 914770].

Kundenvorteile

- Macht die Handhabung von Töpfen und Pflanzen in Töpfen einfach und effizient.
- Effizienter Ersatz von Gabeln, Auslegern oder menschlicher Kraft.
- Weite Öffnung & hohe Anpassungsfähigkeit an viele Topfarten.



| Kapazität | | CLP 1000 / 800 | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|
| Tragfähigkeit (kg) | | 800 | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 136 | | | | | |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 689 | | | | | |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1256 | | | | | |
| Breite (mm) | | 750 | | | | | |
| Durchmesser Maximum (mm) | | 1050 | | | | | |
| Arbeitsparameter | | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | | | | | | |
| Öffnung Minimum (mm) | | 400 | | | | | |
| Öffnung Maximum (mm) | | 1000 | | | | | |

| Maschinenkompatibilitäten | CLP 1000 / 800 | |
|--|----------------|--|
| Teile-Nummer | 914770 | |
| Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader | 939690 | |
| MLT 420-60 H | х | |
| MLT 625-75 H | х | |
| MLT 625 e | х | |
| MLT-X 625-75 H | х | |
| MT 420 H | х | |
| MT 625 e | х | |
| MT 625 H | x | |
| MT 625 H Comfort | х | |
| MT 625 HA | х | |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|--|
| × | Keine Vorbereitung erforderlich | 88 | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank | | |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer | | |





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes