

Ficha técnica :

PINZA PARA MACETAS




Características técnicas

- Asas abatibles para una sujeción suave de la olla.
- Válvula de alivio de presión ajustable para evitar que se dañen las ollas frágiles (arcilla).
- Mayor protección de los componentes y mantenimiento simplificado.
- Asas de olla con un diámetro máximo de 1 m / 3 ft.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CLP 1000 / 800 - 914770].

Beneficios para el cliente

- Hace que la manipulación de macetas y plantas en maceta sea fácil y eficiente.
- Sustituye eficazmente a las horquillas, las flechas o la fuerza humana.
- Amplia apertura y gran capacidad para adaptarse a muchos tipos de ollas.

| | | |
|------------------------------|-----|---|
| Capacidad | | CLP 1000 / 800 |
| Capacidad (kg) | | 800 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 136 |
| Peso y dimensión | | |
| Altura total (mm) | h17 | 689 |
| Longitud total (mm) | l1 | 1256 |
| Anchura (mm) | | 750 |
| Diámetro máximo (mm) | | 1050 |
| Parámetros de trabajo | | |
| Equipamiento de máquina | |  |
| Apertura mínima (mm) | | 400 |
| Apertura máxima (mm) | | 1000 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Compatibilidad de la máquina | | CLP 1000 / 800 |
| Número de referencia | | 914770 |
| Referencia cargadora compacta | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 625 e | | X |
| MLFX 625-75 H | | X |
| MT 420 H | | X |
| MT 625 e | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA OLD | | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes