

Fiche technique :

# PINCE À POT




## Caractéristiques techniques

- Poignées articulées pour un serrage en douceur du pot.
- Limiteur de pression réglable pour éviter d'endommager les pots fragiles (terre cuite).
- Protection accrue des composants et maintenance simplifiée.
- Pour des pots d'un diamètre de 1 m / 3 ft maximum.







[La photo 3D en haut de cette page est la référence CLP 1000 / 800 - 914770].

## Bénéfices client

- Rend la manipulation des pots et des plantes en pots facile et efficace.
- Remplace efficacement les fourches, les flèches ou la force humaine.
- Large ouverture et grande capacité pour s'adapter à de nombreux types de pots.

Capacités		CLP 1000 / 800
Capacité (kg)		800
Poids		
Poids (kg)		136
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	689
Longueur hors-tout (mm)	l1	1256
Largeur (mm)		750
Diamètre maximal (mm)		1050
Paramètres de travail		
Équipement machine requis		
Ouverture minimale (mm)		400
Ouverture maximale (mm)		1000

Compatibilité machine		CLP 1000 / 800
Numéro de référence		914770
Référence tablier Skid Steer		939690
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLFX 625-75 H		X
MT 420 H		X
MT 625 e		X
MT 625 H		X
MT 625 H Comfort		X
MT 625 HA <b>OLD</b>		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes