

Fiche technique :

POT CLAMP



Customer benefits

- Makes the handling of pots and plants in pots easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.
- Wide opening & high capacity to adapt to many pot types.

Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).
- Increased component protection & simplified maintenance.
- Handles pot with maximum diameter of 1 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLP 1000 / 800 - 914770].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

| Capacities | | CLP 1000 / 800 |
|-----------------------|-----|---|
| Capacity (kg) | | 800 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 136 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 689 |
| Overall length (mm) | l1 | 1256 |
| Width (mm) | | 750 |
| Diameter maximum (mm) | | 1050 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |
| Opening minimum (mm) | | 400 |
| Opening maximum (mm) | | 1000 |

| Compatibilité machine | | CLP 1000 / 800 |
|------------------------------|--|----------------|
| Reference number | | 914770 |
| Skid Steer Camiage reference | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT-X 625-75 H | | X |
| MT 420 H | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA | | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes