

技術シート :

POT CLAMP



諸元

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).
- Increased component protection & simplified maintenance.
- Handles pot with maximum diameter of 1 m / 3 ft.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLP 1000 / 800 - 914770].

お客様のメリット

- Makes the handling of pots and plants in pots easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.
- Wide opening & high capacity to adapt to many pot types.

| | | |
|---------------------|-----|---|
| キャパシティー | | CLP 1000 / 800 |
| 諸元 (kg) | | 800 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 136 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 689 |
| 全長 (mm) | l1 | 1256 |
| 幅 (mm) | | 750 |
| 最大直径 (mm) | | 1050 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | |  |
| 最小開口 (mm) | | 400 |
| 最大開口 (mm) | | 1000 |

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| マシンの互換性 | | CLP 1000 / 800 |
| 参照番号 | | 914770 |
| 参照番号 スキッドステアキャリッジ | | 939690 |
| MLT 420-60 H | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 625 e | | X |
| MLTX 625-75 H | | X |
| MT 420 H | | X |
| MT 625 e | | X |
| MT 625 H | | X |
| MT 625 H Comfort | | X |
| MT 625 HA | | X |

| 記号の表 | | | | | |
|--|--------|--|------------|--|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンドークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes