

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# POT CLAMP



## Customer benefits

- Makes the handling of pots and plants in pots easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.
- Wide opening & high capacity to adapt to many pot types.







## Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).
- Increased component protection & simplified maintenance.
- Handles pot with maximum diameter of 1 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLP 1000 / 800 - 914770].

| Capacities            |     | CLP 1000 / 800  |  |
|-----------------------|-----|---|--|
| Capacity (kg)         |     | 800   |  |
| Weight                |     |   |  |
| Overall weight (kg)   |     | 136   |  |
| Weight and dimensions |     |   |  |
| Overall height (mm)   | h17 | 689   |  |
| Overall length (mm)   | l1  | 1256  |  |
| Width (mm)            |     | 750   |  |
| Diameter maximum (mm) |     | 1050  |  |
| Working Parameters    |     |   |  |
| Machine Equipment     |     |  |  |
| Opening minimum (mm)  |     | 400   |  |
| Opening maximum (mm)  |     | 1000  |  |

| Совместимость с машинами     |  | CLP 1000 / 800 |  |
|------------------------------|--|----------------|--|
| Reference number             |  | 914770         |  |
| Skid Steer Camiage reference |  | 939690         |  |
| MLT 420-60 H                 |  | X              |  |
| MLT 625-75 H                 |  | X              |  |
| MLT-X 625-75 H               |  | X              |  |
| MT 420 H                     |  | X              |  |
| MT 625 H                     |  | X              |  |
| MT 625 H Comfort             |  | X              |  |
| MT 625 HA                    |  | X              |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта