

Ficha técnica :

# POT CLAMP



## Customer benefits

- Makes the handling of pots and plants in pots easy and efficient.
- Efficiently replaces forks, jibs or human strength.
- Wide opening & high capacity to adapt to many pot types.

## Technical characteristics

- Articulated handles for a smooth pot clamping.
- Adjustable pressure limiter to prevent from damaging fragile pots (terracotta).
- Increased component protection & simplified maintenance.
- Handles pot with maximum diameter of 1 m.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLP 1000 / 800 - 914770].

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacities            |     | CLP 1000 / 800                                                                    |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 800                                                                               |
| Weight                |     |                                                                                   |
| Overall weight (kg)   |     | 136                                                                               |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |
| Overall height (mm)   | h17 | 689                                                                               |
| Overall length (mm)   | l1  | 1256                                                                              |
| Width (mm)            |     | 750                                                                               |
| Diameter maximum (mm) |     | 1050                                                                              |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |
| Machine Equipment     |     |  |
| Opening minimum (mm)  |     | 400                                                                               |
| Opening maximum (mm)  |     | 1000                                                                              |

| Compatibilidad de la máquina | CLP 1000 / 800 |
|------------------------------|----------------|
| Reference number             | 914770         |
| Skid Steer Camiage reference | 939690         |
| MLT 420-60 H                 | X              |
| MLT 625-75 H                 | X              |
| MLT-X 625-75 H               | X              |
| MT 420 H                     | X              |
| MT 625 e                     | X              |
| MT 625 H                     | X              |
| MT 625 H Comfort             | X              |
| MT 625 HA                    | X              |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                 |                               |                                                                                   |                                 |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes