Fiche technique :

GODET AGRICOLE

Caractéristiques techniques

- Large choix de capacités allant de 900 L (31,8 ft³) à 3000 L (105,9 ft³).
- Godet pour matériaux légers conçu pour la manutention de charges d'une densité ≤ 1000 kg/m³ (62 lb/ft³).
- Conception structurelle renforcée sur la base, la lame et les côtés.
- La version « DA » offre un angle de pointe augmenté de 10°.
- Plaque d'usure réversible 500 HB en option pour une durabilité accrue.

[L'image 3D en haut de cette page correspond à la référence CBA 2500/2450 - 570554].

Bénéfices client

- Godet idéal pour les produits en vrac (grains, copeaux de bois, aliments minéraux, etc.).
- Forme convexe spécifique facilitant les opérations de chargement et de déchargement.
- La coque est conçue avec un angle de 3° entre le fond du godet et le tranchant pour une durabilité accrue.

		CBA 1500/2050	CBA 1500/2050 DA	CBA 1500/2050 DA LDR	CBA 1500/2450	CBA 1500/2450 LDR	CBA 1500/900 SK
Numéro de référence		570546	653035	52000489	570547	570548	52658300
Capacité en dôme (l)		1500	1500	1500	1529	1529	886
Capacité à ras (l)		1101	1101	1101	1101	1101	672
Poids (kg)		490	482	525	493	566	339
Hauteur (mm)		1119	1119	1139	1029	1049	1030
Longueur (mm)		1255	1200	1230	1135	1186	1203
Largeur (mm)		2050	2050	2050	2450	2450	1500
Profondeur (mm)	p5	1080	1080	1110	990	1015	980
Angle d'inclinaison optimisé		Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Type de godet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lame d'usure		Non	Non	Boulon	Non	Boulon	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Attache rapide universelle

Compatibilité machine							
ALT950		-	-	-	X	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	-	-	X	X	-
MLT 420-60 H		-	-	-	-	-	X
MLT 625-75 H		X	X	X	-	-	-
MLT 625 e		X	X	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	-	-	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)		-	-	-	X	X	-
MLT 733-115		-	-	-	X	X	-
MLT 733-115 (S2)		-	-	-	X	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT 937-115 (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT-X 625-75 H		X	X	X	-	-	-
MLT-X 732		-	-	-	X	X	-
MLT-X 735 T LSU		-	-	-	X	X	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		-	-	-	X	X	-
MLT-X 1035 LT LSU		-	-	-	X	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD		-	-	-	X	X	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD		-	-	-	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ OLD		-	-	-	X	X	-

		CBA 1700/2100	CBA 1700/2100 LDR	CBA 2000/2250	CBA 2000/2250 LDR	CBA 2000/2450	CBA 2000/2450 LDR
Numéro de référence		570549	52610570	790540	790541	570551	570552
Capacité en dôme (l)		1703	1703	1970	1970	2010	2010
Capacité à ras (l)		1271	1271	1456	1456	1484	1484
Poids (kg)		512	562	579	619	557	640
Hauteur (mm)		1150	1170	1179	1199	1150	1170
Longueur (mm)		1280	1310	1405	1437	1310	1340
Largeur (mm)		2100	2100	2250	2250	2450	2450
Profondeur (mm)	p5	1140	1180	1208	1260	1150	1180
Angle d'inclinaison optimisé		Non	Non	Non	Non	Non	Non
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Type de godet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lame d'usure		Non	Boulon	Non	Boulon	Non	Boulon
E-RECO		No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilité machine							
ALT950		-	-	X	X	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X	X	X	X	X
MLT 630-115 (S2)		X	X	X	X	X	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X	X	X	X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	X	X	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X	X	X	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X	X	X	X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	X	X	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X	X	X	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X	X	X	X	X
MLT 733-115		-	X	-	-	X	X
MLT 733-115 (S2)		-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)		-	X	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	X	-	-	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		-	X	-	-	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+		-	-	-	-	X	X
MLT 937-115 (S1)		-	-	X	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X	X
MLT-X 732		-	-	-	-	X	X
MLT-X 735 T LSU		-	-	-	-	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		-	X	-	-	X	X
MLT-X 741 T LSU		-	-	-	-	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+		-	-	-	-	X	X
MLT-X 1035 LT LSU		-	-	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD		-	X	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD		-	X	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ OLD		-	X	-	-	X	X

		CBA 2500/2450	CBA 2500/2450 LDR	CBA 3000/2500	CBA 3000/2500 LDR	CBA 900/1500
Numéro de référence		570553	570554	570555	500701	570543
Capacité en dôme (l)		2526	2526	3023	3023	886
Capacité à ras (l)		1916	1916	2342	2342	672
Poids (kg)		675	728	753	840	360
Hauteur (mm)		1250	1270	1314	1333	1029
Longueur (mm)		1497	1530	1734	1762	1155
Largeur (mm)		2450	2450	2500	2500	1500
Profondeur (mm)	p5	1300	1350	1460	1470	980
Angle d'inclinaison optimisé		Non	Non	Non	Non	Non
Équipement machine requis		X	X	X	X	X
Type de godet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lame d'usure		Non	Boulon	Non	Boulon	Non
E-RECO		No	No	No	No	No
Système d'accroche		Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilité machine						
MLT 420-60 H		-	-	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X	X	X	-
MLT 733-115		X	X	-	-	-
MLT 733-115 (S2)		X	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 841-145 PS+		X	X	X	X	-
MLT 850-145 V+		X	X	X	X	-
MLT 937-115 (S1)		X	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X	X	X	-
MLT 1041-145 PS+L		X	X	X	X	-
MLT-X 732		-	X	-	-	-
MLT-X 735 T LSU		X	X	-	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	X	X	X	-
MLT-X 741 T LSU		X	X	X	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+		X	X	X	X	-
MLT-X 850-145 V+		X	X	X	X	-
MLT-X 1035 LT LSU		X	X	-	-	-
MLT-X 1041-145 PS+L		X	X	X	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD		X	X	X	X	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD		X	X	X	X	-
MLT-X 741-140 V+ OLD		X	X	X	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES

X	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes