

Ficha técnica :

VARREDORA ANGULAR (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Limpa e coleta numa única operação.
- Construção robusta com componentes bem protegidos. Seções de vassoura de polipropileno

Benefícios para o cliente

- Baseada num balde: a aresta de corte pode ser usada para descartar o material embalado.

Weight		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
Peso (kg)		360	400	410	390	420	400	410	410	-
Peso e dimensões										
Altura total (mm)	h17	684	684	684	684	684	684	684	684	-
Largura (mm)		1448	1753	1908	1753	2078	1908	2078	2078	2140
Profundidade (mm)	p5	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	-
Parâmetros de trabalho										
Equipamento da máquina										
Ângulo horizontal (°)		30	30	30	30	30	30	30	30	-
Máquina de compatibilidades		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
All-Tach® estreito		N004039	N004040	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®		-	N004041	N004042	N51502366	N004043	N51502367	N51502370	N51502496	N51502055
Engate de 4 pontos		N51502376	N51502377	N51502378	-	N51502379	-	-	-	-
Engate do tipo Euro		N51502380	N51502381	N51502382	-	N51502383	-	-	-	-
1050RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650R		-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	X	-	-	-
AL230		X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320		X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330		X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420		X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430		X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530		-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL550		-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H		X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H		X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C		X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H		X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C		X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z		-	X	X	-	X	-	-	-	-
R165		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RT105		-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT165		-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	X	-	-	-
1850RT OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
2150RT OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL140 OLD		X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD		X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL440 OLD		-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD		X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD		X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD		X	X	X	-	-	-	-	-	-
R220 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-
R260 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT215 OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 OLD		-	-	-	-	-	-	X	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes