


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЩЕТКА УГЛОВАЯ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)

---












## Технические характеристики







- Подметает и собирает мусор одновременно.
- Прочная конструкция с хорошо защищенными компонентами. Полипропиленовые секции щетки.

## Потребительские преимущества

- На основе ковша. Режущая кромка может использоваться для удаления материала.

Вес		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
Общий вес (kg)		360	400	410	390	420	400	410	410	-
<b>Вес и размеры</b>										
Общая высота (mm)	h17	684	684	684	684	684	684	684	684	-
Ширина (mm)		1448	1753	1908	1753	2078	1908	2078	2078	2140
Глубина (mm)	p5	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	-
<b>Рабочие характеристики</b>										
Оборудование машины										
Горизонтальный угол (°)		30	30	30	30	30	30	30	30	-

Совместимость с машинами	SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
Узкая каретка All-Tach®	N004039	N004040	-	-	-	-	-	-	-
Каретка All-Tach®	-	N004041	N004042	N51502366	N004043	N51502367	N51502370	N51502496	N51502055
4-х точечное крепление навесного оборудования	N51502376	N51502377	N51502378	-	N51502379	-	-	-	-
Евро каретка	N51502380	N51502381	N51502382	-	N51502383	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL550	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	X	X	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT105	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL340 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL440 <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-	-	-	-
R220 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R260 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT215 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта