

Technische fiche :

# **ORIENTEERBARE BORSTEL (COMPACTE MACHINES)**

---












## **Voordelen voor de klant**

- Veeg doeltreffend elk ondergrond om vuiligheid en stof te verwijderen.
- Robuust gebouwd, hydromotor met rechtstreekse aandrijving.

## **Technische kenmerken**

- Draaibaar 30 ° naar links/rechts.

Weight		SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
Gewicht (kg)		360	400	410	390	420	400	410	410	-
<b>Gewicht en afmetingen</b>										
Totale hoogte (mm)	h17	684	684	684	684	684	684	684	684	-
Breedte (mm)		1448	1753	1908	1753	2078	1908	2078	2078	2140
Diepte (mm)	p5	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	-
<b>Operationele parameters</b>										
Machine-apparatuur										
Horizontal angle (°)		30	30	30	30	30	30	30	30	-

Machine compatibiliteit	SCA 1330	SCA 1530	SCA 1680	SCA 1750	SCA 1850	SCA 1900	SCA 2080 (a)	SCA 2080 (b)	SCA 2140
All-Tach® Narrow	N004039	N004040	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004041	N004042	N51502366	N004043	N51502367	N51502370	N51502496	N51502055
4 point Carriage	N51502376	N51502377	N51502378	-	N51502379	-	-	-	-
Euro Carriage	N51502380	N51502381	N51502382	-	N51502383	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2200R	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2600R	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL550	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	X	X	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	X	-	-	-
R220	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R260	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT105	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL340 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
AL440 <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-	-	-	-
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes