

Technisches Datenblatt :

ASBESTOS PLATFORM




Kundenvorteile

- Funktioniert mit einer Fernbedienung. Einfache Entfernung von Asbestziegeln vom Dach. Einfaches Aufbewahren von Ziegeln im Korb mit abnehmbaren Stangen. Weite Frontöffnung für hervorragenden Zugang zum Dach. Hochbelastbare verzinkte Struktur für eine verbesserte Langlebigkeit. Rutschfester Metallboden.

Technische Merkmale

- Kapazität bis zu 1000 Kg, von denen 500 Kg auf den Ausleger aufgebracht werden können.
- Drehung um 90° auf beiden Seiten.
- Offener Betrieb, wenn sich der Bediener in der Sicherheitszone befindet, einen Auffanggurt trägt und die Anwesenheitstaste drückt.
- Gesetzlich zugelassen für 2 Personen.
- Sensor für Überlastung.
- [Das 3D-Bild oben auf dieser Seite ist die Bestellnummer PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PSR 3300 / 1000 F-52719267].

Technische Merkmale		PSR 3300 / 1000 F	
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)			1000
Zulässige Personenanzahl			2
Abstand zum Schwerpunkt (mm)			1314
Gewicht			
Gewicht (kg)			1200
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17		1380
Breite (mm)			3508
Tiefe (mm)	p5		1198
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Drehung 1 (*)			90
Drehung 2 (*)			90

Maschinenkompatibilitäten		PSR 3300 / 1000 F	
Teile-Nummer E-RECO			52719267
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes