

Technisches Datenblatt :

# ASBESTOS PLATFORM




## Customer benefits

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevity.
- Non-slip metal flooring.

## Technical characteristics

- Up to 1000 Kg capacity, of which 500 Kg can be applied of the overhanging part.
- 90° rotation on both sides.
- Works open when operators in safe zone wearing connected harness and pressing the presence.
- Legally approved for 2 persons.
- Overload sensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

| Technical characteristics          |     | PSR 3300 / 1000 F   |      |
|------------------------------------|-----|---|------|
| Capacity including people (kg)     |     |   | 1000 |
| Number of people                   |     |   | 2    |
| Distance to center of gravity (mm) |     |   | 1314 |
| Weight                             |     |   |      |
| Overall weight (kg)                |     |   | 1200 |
| Weight and dimensions              |     |   |      |
| Overall height (mm)                | h17 |   | 1380 |
| Width (mm)                         |     |   | 3508 |
| Depth (mm)                         | p5  |   | 1198 |
| Working Parameters                 |     |   |      |
| Machine Equipment                  |     |  |      |
| Rotation 1 (°)                     |     |   | 90   |
| Rotation 2 (°)                     |     |   | 90   |

| Maschinenkompatibilitäten |  | PSR 3300 / 1000 F |          |
|---------------------------|--|-------------------|----------|
| Reference number E-RECO   |  |                   | 52719267 |
| MRT 2260                  |  |                   | X        |
| MRT 2260 e                |  |                   | X        |
| MRT 2570                  |  |                   | X        |
| MRT 2660                  |  |                   | X        |
| MRT 2660 e                |  |                   | X        |
| MRT 3060                  |  |                   | X        |
| MRT 3570                  |  |                   | X        |
| MRT 3570 ES               |  |                   | X        |

| TABELLE DER SYMBOLE   |                                 |   |                            |   |   |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführung zum Hydrauliköltank                 |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes