

Fiche technique :

# NACELLE AMIANTE




## Bénéfices client

- Fonctionne avec une télécommande.
- Enlève facilement les tuiles d'amiante du toit.
- Rangement facile des tuiles dans le panier grâce à des barres amovibles.
- Large ouverture frontale pour un excellent accès au toit.
- Structure galvanisée très résistante pour une meilleure longévité.
- Revêtement de sol en métal antidérapant.







## Caractéristiques techniques

- Capacité jusqu'à 1000 kg / 2205 lb, dont 500 kg / 1103 lb peuvent être appliqués sur la partie en porte-à-faux.
- Rotation de 90° des deux côtés.
- Fonctionnement ouvert lorsque l'opérateur se trouve dans la zone de sécurité et qu'il porte un harnais et appuie sur la touche de présence.
- Légalement approuvé pour 2 personnes.
- Capteur de surcharge.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Caractéristiques techniques		PSR 3300 / 1000 F
Capacité avec des personnes (kg)		1000
Nombre de personnes		2
Distance du centre de gravité (mm)		1314
Poids		
Poids (kg)		1200
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	1380
Largeur (mm)		3508
Profondeur (mm)	p5	1198
Paramètres de travail		
Équipement Machine		
Rotation 1 (°)		90
Rotation 2 (°)		90

Compatibilité machine		PSR 3300 / 1000 F
Numéro de référence E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes