

Fiche technique :

# ASBESTOS PLATFORM




## Customer benefits

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevity.
- Non-slip metal flooring.







## Technical characteristics

- Up to 1000 Kg capacity, of which 500 Kg can be applied of the overhanging part.
- 90° rotation on both sides.
- Works open when operators in safe zone wearing connected harness and pressing the presence.
- Legally approved for 2 persons.
- Overload sensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Technical characteristics		PSR 3300 / 1000 F
Capacity including people (kg)		1000
Number of people		2
Distance to center of gravity (mm)		1314
Weight		
Overall weight (kg)		1200
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	1380
Width (mm)		3508
Depth (mm)	p5	1198
Working Parameters		
Machine Equipment		
Rotation 1 (°)		90
Rotation 2 (°)		90

Compatibilité machine		PSR 3300 / 1000 F
Reference number E-RECO		52719267
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## **Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes