Scheda tecnica:

PIATTAFORMA AMIANTO



Specifiche tecniche

- Capacità fino a 1000 kg, di cui 500 kg possono essere applicati alla parte sporgente.
- Rotazione di 90° su entrambi i lati.
- Funziona in modo aperto quando l'operatore si trova nella zona di sicurezza, indossando l'imbracatura collegata e premendo la presenza.
- Omologato per 2 persone.
- Sensore di sovraccarico.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Vantaggi per i clienti

- Funziona con un telecomando.
- Facile rimozione delle tegole di amianto dal tetto.
- Cestino portaoggetti facile da inserire con barre rimovibili.
- Ampia apertura frontale per un eccellente accesso al tetto.
- Struttura zincata per una maggiore longevità.
- · Pavimento metallico antiscivolo.



Specifiche tecniche PSR 3300 / 1000 F Capacità persone incluse (kg) 1000 Numero di persone 2 Distanza dal centro di gravità (mm) 1314 Weight Peso (kg) Peso e dimensioni 1200 Altezza (mm) 1380 Larghezza (mm) 3508 Profondità (mm) p5 1198	
Numero di persone 2 Distanza dal centro di gravità (mm) 1314 Weight 1200 Peso (kg) 1200 Peso e dimensioni 1380 Altezza (mm) 147 1380 Larghezza (mm) 3508	
Distanza dal centro di gravità (mm) 1314 Weight 5 Peso (kg) 1200 Peso e dimensioni 5 Altezza (mm) 11380 Larghezza (mm) 3508	
Weight I Peso (kg) 1200 Peso e dimensioni I Altezza (mm) h17 1380 Larghezza (mm) 3508	
Peso (kg) 1200 Peso e dimensioni U Altezza (mm) h17 1380 Larghezza (mm) 3508	
Peso e dimensioni I Altezza (mm) h17 1380 Larghezza (mm) 3508	
Altezza (mm) h17 1380 Larghezza (mm) 3508	
Larghezza (mm) 3508	
Profondità (mm) p5	
1 101 Ollidia (11111)	
Parametri di funzionamento	
Equipaggiamento macchina	
Rotazione 1 (*) 90	
Rotazione 2 (*)	

Compatibilità della macchina	PSR 3300 / 1000 F				
Codice E-RECO	52719267				
MRT 2260	х				
MRT 2260 e	х				
MRT 2570	х				
MRT 2660	x				
MRT 2660 e	х				
MRT 3060	x				
MRT 3570	х				
MRT 3570 ES	х				

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes